

Datum: 26.05.2026



Diamantna rezalna plošča ELITE CUT W1640

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.476,65 €**

Spletna brez DDV: **1.218,02 €**

Spletna cena z DDV: **1.485,99 €**

Ni na zalogi

Diamantna rezalna plošča ELITE CUT W1640 je visoko zmogljiva rešitev za rezanje trdega, srednjega in abrazivnega betona. Primerna za motorje do 25 kW, je idealna za žage kot je WS 482. Odlikuje se po izjemni učinkovitosti pri delu z močno armiranim betonom. S premerom od 600 do 1600 mm in mokrim načinom rezanja, ponuja vrhunsko zmogljivost in vzdržljivost za profesionalne uporabnike.

Diamantna rezalna plošča ELITE CUT W1640: Mojstrovina za zahtevno rezanje betona

ELITE CUT W1640 je vrhunska diamantna rezalna plošča, zasnovana za najzahtevnejše naloge rezanja betona. Ta izjemna plošča je optimizirana za delo z motorji moči do 25 kW, kar jo uvršča med najzmogljivejše orodja v svoji kategoriji. Plošča W1640 se odlikuje po svoji vsestranskosti. Namenjena je za večkratno uporabo v različnih vrstah betona - od trdega do srednjega in abrazivnega. Posebej impresivna je njena zmogljivost pri rezanju močno armiranega betona, kjer mnoga druga orodja odpovedo.

Ena izmed ključnih prednosti te plošče je njena združljivost z naprednimi žagami, kot je model WS 482. Ta kombinacija omogoča natančno in učinkovito rezanje tudi v najzahtevnejših pogojih.

Tehnične lastnosti in prednosti

- Široka paleta premerov: Od 600 mm do impresivnih 1600 mm, kar omogoča prilagodljivost različnim projektom.
- Mokro rezanje: Zagotavlja optimalno hlajenje in podaljšuje življenjsko dobo plošče.
- Visokokakovostni segmenti: S širino od 4,5 do 5 mm in višino 10+2 mm za dolgotrajno in učinkovito delovanje.
- Medeninasti držalni vijak: S premerom 60 mm za varno in stabilno pritrditev.
- Posebna izvrtina PL3012: Zagotavlja popolno prileganje in stabilnost pri delu.

ELITE CUT W1640 ni le orodje, temveč zanesljiv partner pri najzahtevnejših gradbenih projektih. Njena robustna konstrukcija in premišljena zasnova zagotavlja dolgotrajno delovanje in konsistentne rezultate, tudi v najtežjih delovnih pogojih.

Ne glede na to, ali delate na velikih infrastrukturnih projektih ali zahtevnih obnovah, je ELITE CUT W1640 plošča, ki bo kos vsem izzivom. Z enoletno garancijo in možnostjo dobave v 7

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Srednja armatura v betonu
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL3012
Širina segmenta mm	4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm 11,189 g / 137,796 g / 15,310 g / 19,060 g / 23,077 g / 50,944 g / 62,944 g / 8,410 g
Bruto teža artikla	
Višina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Razpon moči, min kW	15 kW
Višina embalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Razpon moči, največ kW	35 kW
Premer vpenjalne osi	60 mm 1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm 1000W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1000W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 1200W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 1600W 4.5 60.0 W1640 PL3012 / 600W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 600W 5.0 60.0 W1640 PL3012 / 700W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1640 PL3012 / 800W 5.0 60.0 W1640 PL3012 / 900W 4.7 60.0 W1640 PL3012
Premer mm	
Variacija izdelka	
Dolžina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm

-14 dneh je to naložba, ki bo izpolnila in preseгла vaša pričakovanja v svetu profesionalnega rezanja betona.
