

Datum: 18.06.2026



(slika je simbolična)

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **641,44 €**Spletna brez DDV: **335,49 €**Spletna cena z DDV: **545,23 €****Na zalogi**

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Husqvarna ELITE-CUT™ S65 s tehnologijo EXO-GRIT™ PLUS predstavlja vrhunsko rešitev za zahtevne gradbene projekte. Ta diamantna rezalna plošča je posebej zasnovana za hitro in gladko rezanje v abrazivnih gradbenih materialih, kot so beton, opeke, bloki in asfalt na betonu.

Napredne tehnologije za optimalno rezanje

Z inovativno obliko Z-robov in segmenti Flat Exo-Grit boste izkusili bistveno manjše stransko trenje, zmanjšane vibracije in izboljšano odvajanje mulja med rezanjem. Posebna značilnost te plošče je dodaten segment Flat Exo-Grit Plus, ki podaljšuje življenjsko dobo rezila z zaščito jedra pred prekomerno obrabo pri rezanju abrazivnih materialov.

Visoka zmogljivost in varnost

- Do 20% hitrejše rezanje v primerjavi s prejšnjo serijo
- Do 10% daljša življenjska doba rezila
- Optimalno delovanje v mokrih in suhih pogojih
- Segmentirana zasnova za učinkovito hlajenje
- Zlati razred zmogljivosti za profesionalno uporabo

Plošča je opremljena s pametnimi varnostnimi funkcijami, vključno z vizualnimi indikatorji za stransko toleranco rezila, indikatorjem življenjske dobe, označeno globino rezanja, indikatorji obrabe in smernimi puščicami v barvah aplikacije - vse to za zmanjšanje tveganja nesreč zaradi zatikanja ali povratnih udarcev.

Vsestranska uporaba

ELITE-CUT™ S65 je na voljo v različnih premerih (450 mm, 500 mm in 600 mm) za prilagoditev različnim zahtevam projekta. Idealna je za rezanje srednje in nizko armiranega betona, mehko strjenega betona in drugih abrazivnih grad

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Srednja armatura v betonu
Raven zmogljivosti	Zlato
	ELITE-CUT™ S65 450 15
	25.4 / ELITE-CUT™ S65
	500 15 25.4 / ELITE-CUT™
	S65 600 15 25.4
Variacija izdelka	3,770 g / 4,849 g / 7,276 g
Bruto teža artikla	3.8 mm / 4.1 mm
Širina segmenta mm	5 kW
Razpon moči, min kW	15 mm / 20 mm
Višina embalaže	15 mm
Višina segmenta mm	15.5 kW
Razpon moči, največ kW	25.4 mm
Premer vpenjalne osi	450 mm / 500 mm / 600
Premer mm	mm
	520 mm / 530 mm / 620
Širina embalaže	mm
	520 mm / 580 mm / 620
Dolžina embalaže	mm

benih materialov. Z zmogljivostnim razponom od 5 kW do 15,5 kW in standardnim vpenjanjem 25,4 mm je primerna za različne profesionalne rezalnike.
