

Datum: 21.04.2026



Husqvarna PP 492

(slika je simbolična)

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **29.921,12 €**Spletna brez DDV: **17.167,86 €**Spletna cena z DDV: **20.944,79 €****Na zalogi**

Frekvenčni pretvornik PP 492 je zmogljiv in prilagodljiv visokofrekvenčni napajalnik, zasnovan za uporabo z orodji PRIME™ in serijo WS 400. Omogoča večjo učinkovitost na delovišču z možnostjo napajanja več orodij. S pametno regulacijo se hitro prilagaja različnim materialom in delovnim pogojem. Ločena napajalna enota zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam, kar zagotavlja optimalno delovanje in vzdržljivost.

Frekvenčni pretvornik PP 492: Inovativna rešitev za profesionalne gradbene projekte

Frekvenčni pretvornik PP 492 predstavlja vrhunec tehnologije v svetu gradbene opreme. Ta visokofrekvenčni napajalnik je zasnovan z mislijo na profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo, učinkovito in prilagodljivo orodje za zahtevne gradbene projekte.

Ključne prednosti:

- Večnamenska uporaba: PP 492 je združljiv z različnimi orodji PRIME™ in serijo WS 400, kar omogoča širok spekter uporabe na gradbišču.
- Povečana učinkovitost: Z možnostjo napajanja več orodij iz enega vira zmanjšujete potrebo po dodatni opremi in poenostavljate delo na terenu.
- Pametna regulacija: Napredno programsko upravljanje omogoča hitro prilagajanje različnim materialom in delovnim pogojem, podobno kot pri modelu WS 220.
- Robustna zasnova: Ločena napajalna enota zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam, kar podaljšuje življenjsko dobo naprave.

PP 492 se odlikuje po svoji zmogljivosti in natančnosti. Z močjo 22 kW in izhodnim tokom do 32 A zagotavlja dovolj energije za zahtevne naloge, kot so rezanje sten ali vrtnanje v trde materiale. Naprava je zasnovana za delovanje pri napetosti 400 V in frekvenci 50/60 Hz, kar omogoča široko uporabnost v različnih delovnih okoljih.

Kompaktne dimenzije (680 x 422 x 205 mm) in zmerna teža 25 kg omogočajo enostavno premikanje po gradbišču. Kljub temu pa PP 492 ostaja robusten in zanesljiv partner pri vsakodnevnem delu.

Posebej impresivna je združljivost PP 492 z orodji PRIME™

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Variacija izdelka	POWER PACK PP 492 380-480 V 50-60 Hz CE 4-pin / POWER PACK PP 492 380-480 V 50-60 Hz CE 5-pin
Vir napajanja	Žični
Pretok vode, min	3.5 l/min
Zatiči	4 / 5
Najvišji tlak vode	7 bar
Izhodna moč	20 kW
Najvišja temperatura vode pri minimalnem pretoku	25 °C
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	25.8 kg
Nazivni tok (3-fazni)	32 A
Frekvenca	50/60 Hz
Bruto teža artikla	55,000 g
Širina velikosti izdelka	205 mm
Napetost	380-480 V
Višina velikosti izdelka	422 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Dolžina velikosti izdelka	680 mm
Višina embalaže	730 mm
Širina embalaže	800 mm

in serijo WS 400. Ta modularnost omogoča izjemno prilagodljivost pri različnih gradbenih projektih. Na primer, pri ustvarjanju vratnih odprtih lahko z enim sistemom izvedete tako rezanje stene kot tudi potrebne preseke.

Varnost in udobje uporabnika sta pri PP 492 na prvem mestu. Ločena napajalna enota ne le podaljšuje življenjsko dobo naprave, ampak tudi zmanjšuje tveganje za poškodbe opreme zaradi izpostavljenosti gradbenemu prahu in vibracijam. Z enoletno garancijo in zanesljivo podporo blagovne znamke Husqvarna CP je PP 492 naložba, ki se hitro povrne v obliki povečane produktivnosti in zmanjšanih stroškov vzdrževanja. Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali zahteven domači mojster, bo frekvenčni pretvornik PP 492 postal nepogrešljiv del vaše gradbene opreme.
