

Datum: 24.08.2026



(slika je simbolična)

Freza za beton CP9 - električna 230V

Kategorija: [Freze za beton](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **5.379,05 €**Cena s popustom z DDV: **4.303,24 €**Cena s popustom brez DDV: **3.527,25 €****Ni na zalogi**

Husqvarna CP 9 je profesionalna freza, zasnovan za visoko produktivnost brez kompromisov glede prenosljivosti, ergonomije ali preprostosti. Ta stroj je odlična izbira za pripravo betonskih. Odstranjevanje debelih premazov, teksturiranje, izravnavo, profiliranje in ustvarjanje oprijemnih profilov. Z delovno širino 225 mm je ta robustna freza enostavna za vzdrževanje in čiščenje. Enostavno upravljanje in uporabniku prijazne funkcije pomagajo upravljavcem doseči dosledne rezultate z omejenim usposabljanjem in minimalno možnostjo zlorabe. Zamenjava orodja je hitra in enostavna z revolucionarnim kompletom za polnjenje cevi Husqvarna - patentiranim sistemom s predhodno napolnjenimi cevmi za orodje, ki takoj napolnijo gredi bobna. Stroj je na voljo tudi v bencinski in baterijski različici, kar zagotavlja dodatno prilagodljivost brezžičnega delovanja. Vključeno: Polni boben (z volframovimi karbidnimi kolesi Tacti-Cutter™) Ni vključeno: rezkarji, zvezdasti rezkarji, robni boben, vodilo za stene, rezila Elite-Shave™

Husqvarna CP 9 - Zmogljiva profesionalna freza za beton ostale gradbene materiale

Husqvarna CP 9 je robusna in visoko učinkovita freza za tla, zasnovana za hitro ter natančno pripravo površin v gradbeništvu. Z delovno širino 22,5 cm (9 palcev) in premišljeno zasnovo omogoča opravljanje zahtevnih rezkalnih del na betonu ali jeklu z minimalnim naporom ter brez nepotrebnega izgubljanja časa.

Vsestranska uporaba

Ta zmogljiva freza je idealna za:

- **Odstranjevanje debelih slojev oblog:** Hitro odstranjevanje epoksija, lepila, barv in trdovratnih talnih oblog.

- **Hrapavljenje in teksturiranje:** Priprava betonske podlage za boljši oprijem novih slojev ali ustvarjanje protidrskih površin.

- **Izravnavanje neravnin:** Odstranjevanje višinskih razlik na betonskih spojih in poravnavanje neravnih tlakov.

- **Odstranjevanje nevarnosti spotikanja:** Hitro saniranje dvignjenih ali poškodovanih robov betona.

Ergonska zasnova in enostavno upravljanje

Freza CP 9 je narejena za enostavno delo na gradbišču ter manjšo utrujenost delavca:

- **Enostavna uporaba brez dolgega šolanja:** Intuitivne kontrole, vgrajen indikator globine in LED indikator obremenitve preprečujejo preobremenitev motorja in zagotavljajo enakomerne rezultate.

- **Nizke vibracije in nastavljen ročaj:** Ročaj z nizkim nivojem tresljajev (4,1 m/s²) se prilagodi višini upravljavca, kar zmanjšuje obremenitev telesa med celodnevno delo.

- **Varnost na prvem mestu:** Vgrajena varnostna ročica ("hold-to-run") omogoča del

Specifikacije

Variacija izdelka	FLOOR SCARIFIER CP 9
Vir napajanja	1x220-240 V 50 Hz EU
Vrsta delovanja	Žični
Garancija	Samohodni
Višina embalaže	1 leto
Višina velikosti izdelka	1.135 mm
Dolžina velikosti izdelka	1.136 mm
Hitrost vrtenja	1.147 mm
Izhodna moč	1.350 vrt/min
Ročaj z vibracijami	4 kW
Delovna širina	4,1 m/s²
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	22 cm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	89 dB(A)
Bruto teža artikla	97 kg
Širina velikosti izdelka	119.000 g
Širina embalaže	381 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	500 mm
Dolžina embalaže	757 g/kWh
	880 mm

ovanje stroja le, ko je upravljavec neposredno ob njem.

Premišljene tehnične rešitve za gradbišče

Za maksimalno produktivnost in čisto delovno okolje:

-

Hitra menjava orodja (Tube Refill Kit): Patentiran sistem predpripravljenih cevi omogoča menjavo orodja v manj kot 8 minutah neposredno na gradbišču.

-

Učinkovito odsesavanje prahu: Prikluček za odsesavanje (51 mm / 2") omogoča priklon industrijskega sesalnika, kar ohranja čist zrak in boljše delovne pogoje.

-

Trpežnost in enostavno čiščenje: Z zaščito IP55 lahko stroj po uporabi sperete z vodo, močni ležaji pa zdržijo tudi najbolj grobo uporabo.

-

Enostaven transport: Zložljiv ročaj ter vgrajena dvigalna mesta in točke za pritrditev omogočajo hiter in varen prevoz med gradbišči.

Osnovne tehnične karakteristike

-

Delovna širina: 22,5 cm (225 mm)

-

Pogonski vir: Električni (230 V) ali bencinski motor (odvisno od izvedbe)

-

Moč motorja: od 2,2 kW do 3,7 kW (električna) ali 5 kW (bencinska)

-

Hitrost vrtenja bobna: 1.150–1.450 vrt/min

-

Priporočena globina rezkanja: do 3 mm na prehod (največja globina do 13 mm)

-

Masa stroja: cca. 97–111 kg (odvisno od pogona in opreme)

-

Nivo vibracij na ročaju: 4,1 m/s² (električna različica)

-

Prikluček za prah: 51 mm (2 cola)
