Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

Freza za beton Husqvarna CP 9 PACE

Kategorija: Freze za beton
Šifra:

Redna cena z DDV:	**9.719,57 €**
Cena s popustom z DDV:	**7.775,66 €**
Cena s popustom brez DDV:	**6.373,49 €**

Ni na zalogi

Ta profesionalni nivelirni stroj je poganjan z Husqvarna baterijsko platformo PACE. Z visoko močjo in hitrim polnjenjem zagotavlja impresivno produktivnost in zmogljivost, ki je enaka ekvivalentnim bencinskim različicam – vendar brez izgubljene potrošnje energije zaradi tečaja motorja. CP 9 PACE je odličen izbor za pripravo betonskih in jeklenih površin, odstranjevanje debelih prevlek, teksturiranje, niveliranje, profiliranje in ustvarjanje adhezijskih profilov. S širino delovne površine 9 palcev (225 mm) je ta robusten nivelirni stroj enostaven za uporabo in brez napora za vzdrževanje zahvaljujoči brezskrbni glavi pogona. Hitro preklapljanje med nalogami je omogočeno z revolucionarnim Husqvarna kitom za polnjenje cevi – patentiranim sistemom s predfilled cevmi orodja, ki takoj napolnijo valce gredi. Intuitivni kontrolniki in uporabniku prijazne lastnosti pomagajo operaterjem dosegati skladne rezultate udobno z omejenim usposabljanjem in minimalno možnostjo za napačno uporabo. Stroj je na voljo tudi v žičnih in bencinskih različicah.Vključeno: Polni boben (s Tacti-Cutter™ wolframovih karbidnih kolesi) Ni vključeno: baterija 94 V PACE, polnilnik baterije, rezalne in tesaške nože, zvezd oblikovane rezilne nože, robni boben, vodilo za steno, Elite-Shave™ rezila

Freza za beton Husqvarna CP 9 PACE

Profesionalna freza za beton CP 9 PACE je kompaktna in učinkovita rešitev za raznovrstne aplikacije obdelave betona. Ta baterijsko napajana naprava je del prve vrste modernih orodij, namenjenih gradbeništvu in urbanih aplikacijam, kjer so emisije in raven hrupa kritični dejavniki.

Ključne lastnosti

• **Hitra zamenjava orodja** – Komplet za polnjenje cevi Husqvarna zmanjša čas zamenjave na vsega 7,5 minut s popolnim nizom oštevilčenih cevi, predhodno naloženih s spacerji in rezili
• **Enostavna uporaba** – Poenostavljeni nadzori, indikator globine in LED indikator obremenitve omogočajo operaterjem delo na najbolj produktivni globini brez preobremenitve motorja
• **Ergonomski dizajn** – Nastavljiv ročaj omogoča ergonomske delovne položaje, nizke vibracije (4,1 m/s²) pa zagotavljajo udobje pri dolgotrajnem delu
• **Platforma baterij PACE** – Kompatibilna z baterijami in polnilniki Husqvarna, kar omogoča uporabo z drugimi napravami PACE serije
• **Nizki stroški lastništva** – Robustna zaščitna okvirja in močni ležaji zmanjšujejo potrebo po popravilih in povečujejo čas delovanja

Tehnične zmogljivosti

Naprava ima delovno širino 225 mm in je optimizirana za različne vrste površin. Priporočena delovna globina je 3 mm na prehod, s največjo globino 13 mm. Hitrost vrtenja 1.250 vrt/min zagotavlja konsistentne rezultate na polni delovni širini. Moč 2,2 kW s potiskom naprave omogoča produktivno delo.

Primerna za urbane in notranje prostore

S toplotno in ergonoms

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Variacija izdelka	FLOOR SCARIFIER CP 9 PACE
Vir napajanja	Baterija
Vrsta delovanja	Potisni
Dolžina velikosti izdelka	1,147 mm
Višina embalaže	1,135 mm
Višina velikosti izdelka	1,136 mm
Hitrost vrtenja	1.250 vrt/min
Izhodna moč	2.2 kW
Ročaj z vibracijami	4,1 m/s²
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	90 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	102 kg
Bruto teža artikla	115,000 g
Delovna širina	225 cm
Širina velikosti izdelka	381 mm
Širina embalaže	500 mm
Dolžina embalaže	880 mm

ko zasnovo je CP 9 PACE primerna za notranje ali urbane aplikacije, kjer so emisije ali ravni hrupa regulirane. Nizka raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca (90 dB(A)) in učinkovito čiščenje prahu s kompatibilnostjo z ekstraktorjem DE 120 H PACE delajo to napravo udobno izbiro za različne lokacije.
Robustna sestava s skladišno platformo omogoča enostavnost prevoza – okvir se zloži za bolj kompakten prostor in zaščito ključnih komponent med transportom.