

Datum: 19.05.2026



Gladilec betona Husqvarna CRT 48 PS

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **54.011,60 €**Spletna brez DDV: **35.417,44 €**Spletna cena z DDV: **43.209,28 €****Ni na zalogi**

Husqvarna CRT 48 PS s servo krmiljenjem dosega visoko produktivnost z odličnimi rezultati zahvaljujoč optimalnemu manevriranju in visoki zmogljivosti. Ima uravnoteženo razmerje med močjo in težo. CRT 48 PS je idealen za končno obdelavo površin od 1000 m² do 2500 m². Elektrohavrlična krmilna palica omogoča natančno manevriranje in delovanje skoraj brez utrujenosti. Ventili hidravličnega krmilnega cilindra se krmilijo z električnimi signali. CRT 48 PS ponuja izbiro med dvema načinoma krmiljenja, da se prilagodi željam operaterja v različnih pogojih.

Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalni dvojni rotacijski gladilec betona

Husqvarna CRT 48 PS je zmogljiv dvojni rotacijski gladilec betona, ki združuje vrhunsko zmogljivost s preciznim elektrohavrličnim servo krmiljenjem za doseganje popolnih rezultatov pri obdelavi betonskih površin. Z uravnoteženim razmerjem med močjo in težo je idealna izbira za končno obdelavo površin od 1000 m² do 2500 m².

Napredna tehnologija za profesionalne rezultate

CRT 48 PS poganja zmogljiv Kubota WG1605 motor z močjo 42,5 kW, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi pri najzahtevnejših projektih. Zahvaljujoč premeru gladilke 1220 mm in 10 rezilom, stroj omogoča visoko produktivnost in enakomerno obdelavo večjih površin v krajšem času.

Ključne prednosti

- **Elektrohavrlično servo krmiljenje** - omogoča natančno manevriranje in delovanje skoraj brez utrujenosti
- **Dva načina upravljanja** - standardni odzivni način za zaprte prostore z ovirami in povečani odzivni način za odprta območja in hitrejša premikanja
- **Gladko samodejno delovanje** - spremenljiva sklopka prilagaja navor in hitrost betonskim pogojem brez mehanskih prilagoditev ter podaljšuje življenjsko dobo jermena
- **Visoke hitrosti rezila** - zagotavljajo večjo produktivnost in boljše zaključke
- **Zmogljive LED delovne luči** - povečujejo vidljivost pri delu in podaljšujejo uporabnost

Ergonomska zasnova za udobno uporabo

Gladilec je zasnovan z mislijo na uporabnika - elektrohavrlična krmilna palica omogoča izjemno natančno upravljanje z minimalnim naporom. Ventili hidravličnega krmilnega cilindra, ki se

Specifikacije

Model motorja	EFI-37HP / WG1605
OEEO klasificirano	Ne
Proizvajalec motorja	Kubota / Vanguard
Variacija izdelka	POWER TROWEL CRT 48 37V-PS EU / POWER TROWEL CRT 48 57K-PS EU
Vir napajanja	Bencin
Garancija	1 leto
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	1,075 g/kWh / 810 g/kWh
Širina embalaže	1,416 mm
Višina embalaže	1,641 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2,718 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	27.6 kW / 42.5 kW
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	95,2 dB(A) / 96,3 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	112,3 dB(A) / 114,8 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	652 kg / 741.5 kg
Bruto teža artikla	803,087 g / 829,087 g

krmilijo z električnimi signali, zagotavljajo gladko in odzivno upravljanje. Prostoren 24,6-litrski rezervoar za gorivo omogoča daljše delovanje brez prekinitev.

Vsestranska uporaba

CRT 48 PS se odlično obnese pri različnih vrstah betonskih površin in pogojih. S funkcijo izbire med dvema načinoma krmiljenja se prilagodi specifičnim potrebam operaterja in delovnim pogojem - od zaprtih prostorov z ovirami do odprtih območij, kjer je potrebno hitro premikanje. To omogoča optimalno izkoriščenost stroja v vseh situacijah.
