

Datum: 22.04.2026



Gladilec betona Husqvarna CT 36

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **6.343,95 €**Spletna brez DDV: **4.159,97 €**Spletna cena z DDV: **5.075,16 €****Ni na zalogi**

Gladilec betona Husqvarna CT 36 je vrhunsko orodje za profesionalno obdelavo betona. S patentiranimi dinamično uravnoteženimi gladilkami zagotavlja maksimalen nadzor in brezhibno delovanje pri vseh hitrostih. Na voljo so različice z različnimi motorji in sklopki, kar omogoča prilagodljivost glede na delovne pogoje. Naprava omogoča optimalno poliranje betona z nastavljivo hitrostjo in nagibom rezil do 30°, hkrati pa zagotavlja varnost operaterja z žiroskopskim varnostnim sistemom.

Gladilec betona Husqvarna CT 36: Vrhunska zmogljivost in prilagodljivost

Husqvarna CT 36 je profesionalni gladilec betona, zasnovan za doseganje najboljših rezultatov pri obdelavi betonskih površin. Ta zmogljiv stroj združuje inovativno tehnologijo, prilagodljivost in ergonomijo, kar ga uvršča med vodilne izdelke v svoji kategoriji.

Ključne prednosti:

- Patentirane dinamično uravnotežene gladilke
- Različne možnosti motorjev (Honda GX 160 ali GX 240)
- Izbira med centrifugalno in CVT sklopko
- Nastavljiva hitrost za različne faze obdelave
- Možnost prilagajanja nagiba rezil do 30°
- Žiroskopski varnostni sistem

Ergonomsko oblikovan nastavljiv ročaj Gladilec betona CT 36 se ponaša s patentiranimi dinamično uravnoteženimi gladilkami, ki zagotavljajo enako zmogljivost pri vseh hitrostih in z vsemi vrstami rezil. To omogoča doseganje popolnih rezultatov na vseh robovih in tudi v manjših območjih.

Za prilagodljivost različnim delovnim pogojem in preferencam uporabnikov je na voljo izbira med dvema močnima in zanesljivima Honda motorjema: GX 160 in GX 240. Ti bencinski motorji zagotavljajo optimalno moč in učinkovitost pri delu. Husqvarna CT 36 ponuja možnost izbire med centrifugalno in CVT sklopko. CVT sklopka omogoča širši razpon hitrosti, kar je idealno za zahtevnejše projekte in izkušene uporabnike. Spremenljive hitrosti omogočajo prilagajanje različnim fazam obdelave betona. Nižje hitrosti so primerne za začetno obdelavo in plavajoče rezila, medtem ko višje hitrosti omogočajo popolno poliranje površine.

Za optimalno poliranje betona lahko nagib rezil prilagodite do 30°. To omogoča natančno prilagajanje glede na stanje betona

Specifikacije

Model motorja	GX160 / GX240
Proizvajalec motorja	Honda POWER TROWEL CT 36 5A EU w ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 5A EU w FOLD- ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A EU w ADJ-T-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A-V EU w ADJ-T-Handle
Variacija izdelka	Bencin 1,270 mm 1,118 mm 1,143 mm 3,1 l / 5,3 l
Vir napajanja	
Dolžina embalaže	
Širina embalaže	
Višina embalaže	
Prostornina	
rezervoarja za gorivo	
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	3.6 kW / 5.9 kW
Rezila	4 kosi
Izmerjena raven zvočne moči	89 dB(A) / 95 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	103 dB(A) / 109 dB(A)
Bruto teža artikla	127,913 g / 137,439 g / 157,850 g / 85,000 g
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Premer gladilke	915 mm

in želeni končni rezultat.

Varnost uporabnika je ključnega pomena, zato je CT 36 opremljen z žiroskopskim varnostnim senzorjem in omejevalnikom hitrosti motorja. Ta sistem ustavi vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar preprečuje morebitne poškodbe operaterja. Ergonomsko oblikovan nastavljiv ročaj omogoča prilagajanje delovnega položaja, kar zmanjšuje utrujenost in povečuje produktivnost pri daljšem delu.

Husqvarna CT 36 je na voljo v različnih konfiguracijah, s težo od 73 do 90 kg, odvisno od izbranega motorja in sklopke. Ne glede na izbrano različico boste dobili vrhunski stroj, ki bo kos najzahtevnejšim nalogam pri obdelavi betona.
