

Datum: 09.10.2026

Husqvarna CRT 48 PS bencin/LPG

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Ni na zalogi

(slika je simbolična)

Husqvarna CRT 48 PS sedežni gladilnik z elektrohidravličnim volanom dosega visoko produktivnost z odličnimi rezultati, zahvaljujoč njegovi optimalni vodljivosti in veliki površinski zmogljivosti ter uravnoteženemu razmerju med močjo in težo. CRT 48 PS je idealen za zaključevanje površin od 1.000 m² do 2.500 m². Elektrohidravlično krmiljenje z ročico omogoča natančno manevriranje in praktično brezhibno delovanje. CRT 48 PS ponuja izbiro dveh načinov krmiljenja, da se lahko prilagodi preferenci upravljavca glede na različne pogoje na gradbišču. Dvojno gorivo lahko deluje na bencin ali utekočinjen naftni plin, da se prilagodi aplikacijam, kjer je zaželeno ali potrebno alternativno gorivo. Upravljavec med delovanjem lahko enostavno preklaplja med obema gorivoma ali uporablja izključno eno od njiju.

Husqvarna CRT 48 PS - Profesionalna Gladilka za Beton

Husqvarna CRT 48 PS je napredna profesionalna gladilka za beton, ki združuje moč, zanesljivost in enostavo uporabe. S fleksibilnim pogonom na bencin ali LPG in motorjem Kubota 42,5 kW ta stroj nudi izjemno produktivnost za različne aplikacije obdelovanja betona.

Ključne Lastnosti

- **Dual Fuel Možnost:** Izbira med bencinom in utekočinjenim naftnim plinom (LPG) omogoča fleksibilnost in ekonomičnost pri različnih delovnih pogojih.
- **Breztopenjski Menjalnik:** Avtomatsko prilagajanje navora in hitrosti glede na stanje betona brez mehanskih prilagoditev - optimizira se tudi življenjska doba jermena.
- **Elektro-Hidravlični Nadzor:** Servo krmiljenje omogoča natančno manevriranje z minimalnim naporom operaterja.
- **Visoke Hitrosti Rezil:** 10 rezil za boljše produktivnost in končne rezultate.
- **Ergonomski Sedež:** Visok sedež zagotavlja odličen pogled na delovno površino in udobje med dolgimi delovnimi seansami.

Varnost in Udobje

Stroj je opremljen s sprednjimi in zadnjimi svetilkami za delo v slabi svetlobi. Regulator plina in stikalo prisotnosti operaterja delujeta skupaj za povečano varnost - motor se avtomatsko zaustavi, če ni nikoga na sedežu. USB-C in USB-A polnilne vtičnice na delovnem mestu omogočajo enostavno dostopnost.

Enostavno Vzdrževanje

Modularna zasnova s predrtim okvirjem omogoča enostaven dostop do menjalnika in rezil. Motorni prostor je dostopen s sprednje strani. Standardne vodoravne LPG steklenice so enostavne za zamenjavo, prav tako je velika viličarska žepa primerna za večino viličarjev.

Tehnični Podatki: Gladilka premera 1.220 mm, 790,1 kg, rezervoar 24,6

Specifikacije

Model motorja	WG1605-GL-E3-HQV-1
Proizvajalec motorja	Kubota
Variacija izdelka	POWER TROWEL CRT 48 57K-PS DF EU
Vir napajanja	Bencin/LPG
Širina embalaže	1,410 mm
Višina embalaže	1,860 mm
Premjer gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2,660 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	42.5 kW
Bruto teža artikla	85,000 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	95,2 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	112,3 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	790.1 kg
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	939,1 g/kWh
Teža	1,742 lbs

I, raven zvočnega tlaka 95,2 dB(A).
