

Datum: 19.05.2026



Husqvarna CT 36

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **4.277,92 €**Spletna brez DDV: **2.805,20 €**Spletna cena z DDV: **3.422,34 €****Ni na zalogi**

Modeli gladilcev Husqvarna CT 36, za katerimi se hodi, imajo premer gladilca 91,5 cm in so idealni za zaključevanje srednje velikih površin. Gladilci so optimalno uravnoreženi, zato jih je mogoče brez napora upravljati v širokem razponu hitrosti. Zavora menjalnika, elektronsko varnostno stikalo in senzor hitrosti motorja nudijo dodatno trojno zaščito za uporabnika. V izrednih razmerah se naprava preprosto izklopi, ročaj pa se ustavi po največ treh četrtinah obrata. Poleg tega se enota zažene samo, če je ročica za plin nastavljena na nič. To preprečuje nenamerno vrtenje ročaja ob zagonu.

Husqvarna CT 36 - Profesionalna Gladilka za Beton

Husqvarna CT 36 je vrhunska motorna gladilka za beton, namenjena profesionalcem, ki zahtevajo natančnost, učinkovitost in zanesljivost. Ta zmogljiva naprava je idealna za poliranje in glajenje betonskih površin vseh velikosti, od manjših projektov do obsežnih gradbenih del.

Gljučne Prednosti

- **Patentirane dinamično uravnorežene gladilke** - Zagotavljajo enak učinek pri vseh hitrostih z vsemi vrstami rezil, vključno s plavajočimi ploščami
- **Največji nadzor in minimalen napor** - Ergonomski dizajn omogoča lažje upravljanje in zmanjšuje utrujenost operaterja
- **Spremenljive hitrosti** - Nizke hitrosti za lebdenje, visoke hitrosti za poliranje. Modeli s CVT sklopko omogočajo še širši razpon regulacije
- **Varnost v ospredju** - Žiroskopski varnostni senzor zaustavlja vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar zagotavlja zaščito operaterja
- **Prilagodljiv naklon rezila** - Do 30° za optimalno poliranje betona in doseganje popolnih rezultatov tudi na robnih območjih

Tehnične Zmogljivosti

Naprava je dostopna v različnih izvedbah z motorji Honda GX160 (3,6 kW) in GX240 (5,9 kW), kar omogoča izbiro glede na specifične potrebe projekta. Gladilka je opremljena s štirimi rezili in ima premer gladilne površine 915 mm. S prostornino rezervoarja za gorivo 3,1 do 5,3 litrov zagotavlja dolgo delovno avtonomijo.

Fleksibilne Možnosti Ravnanja

Različne nastavke za ročaj (nastavljivi, prilagodljivi in zložljivi) omogočajo prilagoditev različnim delovnim razmeram in pref

Specifikacije

Model motorja	GX160 / GX240
OEEO klasificirano	Da
Proizvajalec motorja	Honda POWER TROWEL CT 36 5A AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 36 5A AdjT-Handle / POWER TROWEL CT 36 5A Fold-AdjT-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A AdjT-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A-V AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A-V AdjT-Handle
Variacija izdelka	8A AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A AdjT-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A-V AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 36 8A-V AdjT-Handle
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,095 mm
Širina embalaže	1,095 mm
Višina embalaže	1,030 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	3,1 l / 5,3 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	3.6 kW / 5.9 kW
Rezila	4 kosi
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	85,7 dB(A) / 86,4 dB(A) / 91,2 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	89.5 kg / 91 kg / 97.5 kg
Izmerjena raven zvočne moči	101,4 dB(A) / 106,6 dB(A) / 99,5 dB(A)
Bruto teža artikla	125,700 g / 126,700 g / 132,700 g / 137,700 g / 138,700 g / 148,700 g / 157,700 g
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Premer gladilke	915 mm

erecam operaterja. To naredi CT 36 idealno rešitev za različne vrste betonskih površin in delovnih pogojev. Husqvarna CT 36 je izbira profesionalcev, ki vedo, da kvaliteta in zanesljivost niso predmet kompromisov.
