

Datum: 19.05.2026



## Husqvarna CT 48

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **5.269,31 €**Spletna brez DDV: **3.455,29 €**Spletna cena z DDV: **4.215,45 €****Ni na zalogi**

Gladilke Husqvarna CT 48, za katerimi se hodi, s premerom 122 cm so idealne za zaključevanje srednje velikih površin. Gladilke so optimalno uravnovežene, zato jih je mogoče brez napora nadzorovati v širokem razponu hitrosti. Zavora menjalnika, elektronsko varnostno stikalo in senzor hitrosti motorja nudijo dodatno trojno zaščito za uporabnika. V izrednih razmerah se naprava preprosto izklopi, ročaj pa se ustavi po največ tri četrt obrata. Poleg tega se enota zažene samo, če je ročica za plin nastavljena na nič. To preprečuje nenamerno vrtenje ročaja ob zagonu.

### Husqvarna CT 48 - Profesionalna Gladilka za Beton

Husqvarna CT 48 je vrhunska profesionalna gladilka za beton, ki nudi izjemno učinkovitost in natančnost pri gladenju betona. Ta naprava je zasnovana za zahtevne gradbene projekte in zagotavlja popolne rezultate na vseh površinah, vključno z robnimi področji in majhnimi ploskavami.

#### Ključne Prednosti

- **Patentirani sistem dinamičnega uravnoveženja** - Revolucionarne dinamično uravnovežene gladilke omogočajo enako zmogljivost pri vseh hitrostih in z vsemi vrstami rezil, kar zagotavlja največji nadzor in skoraj brez napora pri upravljanju
- **Spremenljive hitrosti** - Nizke hitrosti za lebdenje in visoke hitrosti za poliranje omogočajo idealno prilagajanje različnim delovnim nalogam. Modeli z CVT sklopko nudijo še širši razpon hitrosti
- **Optimalno poliranje betona** - Rezila je mogoče nakloniti do 30°, kar omogoča popolno prilagajanje različnim površinam in zahtevam
- **Žiroskopska zaustavitev za varnost** - Žiroskopski varnostni senzor in omejevalnik hitrosti motorja avtomatično zaustavijo vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar zagotavlja varnost operaterja

#### Tehnične Specifikacije

Gladilka je nameščena s premičnim motorjem Honda GX (8A ali 13A varianta) in ima moč od 5,9 do 8,7 kW. Premer gladilnih rezil znaša 1.220 mm s 4 rezili. Razpoložljive so različne konfiguracije ročaja (AdjT-Handle, AdjP-Handle in Fold-AdjT-Handle) za maksimalno prilagodljivost različnim operaterjem in delovnim pogojima. Teža se giblje od 110 do 120 kg, odvisno od motorja in konfiguracije.

Husqvarna CT 48 je idealna rešitev za profesionalce, ki zahtevajo zanesljivost, učinkovitost in natančnost pri gladenju betonskih površin.

### Specifikacije

Model motorja	GX240 / GX390
OEEO klasificirano	Da
Proizvajalec motorja	Honda
Variacija izdelka	POWER TROWEL CT 48 13A AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 48 13A AdjT-Handle / POWER TROWEL CT 48 13A-V AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 48 13A-V AdjT-Handle / POWER TROWEL CT 48 8A AdjP-Handle / POWER TROWEL CT 48 8A AdjT-Handle / POWER TROWEL CT 48 8A Fold-AdjT-Handle
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,270 mm
Širina embalaže	1,110 mm
Višina embalaže	1,140 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Rezila	4 kosi
Prostornina rezervoarja za gorivo	5,3 l / 6,1 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	5.9 kW / 8.7 kW
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	85,6 dB(A) / 91,5 dB(A) / 94,5 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	100 dB(A) / 106,9 dB(A) / 109,7 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	110 kg / 111.5 kg / 120 kg
Bruto teža artikla	152,700 g / 157,700 g
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	743 g/kWh / 762 g/kWh