

Datum: 16.06.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna DCR 500

Kategorija: [Oprema za rušilne robote](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **52.280,62 €**

Redna cena brez DDV: **42.852,97 €**

Ni na zalogi

Drobnik DCR 500, zgrajen za zahtevne naloge, omogoča vašemu rušilnemu robotu Husqvarna učinkovito rušenje trdih in debelih betonskih struktur. Zaradi svoje vrhunske moči in velikosti se DCR 500 lahko uporablja za različne rušilne aplikacije, vključno z betonskimi in opečnimi konstrukcijami, stopnišči in strehami, kot tudi na občutljivih lokacijah znotraj stavb.

Husqvarna DCR 500 Drobilec betona

Husqvarna DCR 500 je visoko zmogljiv drobnik betona, zasnovan za najzahtevnejše gradbene in rušitvene projekte. Ta robustna naprava združuje izjemno moč in natančnost za učinkovito drobljenje betonskih struktur, tudi tistih z armaturami.

Izjemna moč in zmogljivost

Z impresivno silo drobljenja 50 ton in še večjo rezalno silo 222 ton, DCR 500 z lahko obdeluje tudi najtrše betonske strukture. Široka odprtina čeljusti, ki se razteza od 16 mm do 467 mm, omogoča obdelavo različnih velikosti materiala, medtem ko globina čeljusti 211 mm zagotavlja učinkovito zajemanje večjih kosov.

Tehnične prednosti

- Sposobnost obdelave armature do 30 mm premera
- Popolna 360° rotacija za optimalno pozicioniranje
- Največji delovni tlak 600 bar za izjemno moč
- Optimalen pretok hidravličnega olja 85 l/min

Robustna konstrukcija

S težo 295 kg (brez stranskih elementov) je DCR 500 dovolj robusten za najzahtevnejše naloge, a hkrati dovolj kompakten za uporabo v omejenih prostorih. Njegove dimenzije (dolžina 1223 mm, širina 816 mm, višina 330 mm) omogočajo manevriranje tudi v zahtevnih delovnih okoljih.

Univerzalna uporaba

CONCRETE CRUSHER DCR 500 je idealna rešitev za profesionalne gradbene in rušitvene ekipe, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje za selektivno rušenje, recikliranje materialov in pripravo gradbišč. Zaradi svoje zmogljivosti in prilagodljivosti je nepogrešljiv pripomoček za projekte, kjer je potrebno hitro in učinkovito drobljenje betona.

Z maksimalnim vhodnim tlakom 200 bar in optimiziranim hidravličnim sistemom DCR 500 zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih.

Specifikacije

| | |
|---|---|
| Podskupine rušilnih orodij HCP | Drobniki CONCRETE CRUSHER DCR 500 |
| Variacija izdelka | |
| Dolžina embalaže | 1,200 mm |
| Dolžina velikosti izdelka | 1,223 mm |
| Garancija | 1 leto |
| Odprtina čeljusti, min | 16 mm |
| Velikost armature, največ | 30 mm |
| Sila drobljenja | 50 t |
| Pretok hidravličnega olja | 85 l/min |
| Vhodni tlak, največ | 200 bar |
| Globina čeljusti | 211 mm |
| Rezalna sila | 222 t |
| Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov) | 295 kg |
| Višina velikosti izdelka | 330 mm |
| Bruto teža artikla | 360,000 g |
| Kot vrtenja | 360 ° |
| Odprtina čeljusti, največ | 467 mm |
| Višina embalaže | 500 mm |
| Največji delovni tlak | 600 bar |
| Širina embalaže | 800 mm |
| Širina velikosti izdelka | 816 mm |