

Datum: 05.06.2026

Husqvarna DMS 160 Gyro

Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **4.115,23 €**
Cena s popustom z DDV: **3.292,18 €**
Cena s popustom brez DDV: **2.698,51 €**

Ni na zalogi

Majhen, a močan vrtni motor na lastnem stojalu, z vgrajeno drsno sklopko (SMC) in elektronskim indikatorjem obremenitve/toka. Na voljo v treh različicah: Gyro, AT in ATS. DMS 160 Gyro ima teleskopski steber z enako prilagodljivostjo kot drugi Husqvarna Gyro sistemi. DMS 160 AT se lahko vrtni in nagiba, s hitro povezavo med stebrom in podstavkom, DMS 160 A pa ima ekspanzijski vijak.

Husqvarna DMS 160 Gyro - Profesionalni vrtni sistem za precizno vrtnje

Husqvarna DMS 160 Gyro je zmogljiv in vsestranski vrtni sistem, namenjen profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo natančnost in učinkovitost pri zahtevnih gradbenih projektih. Ta napredni vrtni stroj omogoča izdelavo natančnih lukenj s premerom do 120 mm v različne materiale.

Napredne funkcije za optimalno vrtnje

- **Brezstopenjsko kotno vrtnje** - sistem omogoča prilagajanje kota vrtnja v razponu +/-90°, kar zagotavlja izjemno prilagodljivost pri delu
- **Vrtnje s prekinitvami** - možnost izdelave več lukenj eno poleg druge za ustvarjanje večjih odprtin
- **LED indikator obremenitve** - za boljši nadzor in optimalno delovanje med vrtnjem
- **Mokro vrtnje** - vodni hladilni sistem s priključkom G 1/4" in maksimalnim tlakom 8 barov zagotavlja učinkovito hlajenje
- **Kompenzacija obrabe sklopke** - podaljšuje življenjsko dobo in zanesljivost naprave

Tehnične prednosti

Stroj poganja zmogljiv 1,55 kW motor z napajanjem 220-240 V, ki omogoča precizno vrtnje lukenj s premerom od 25 mm do 120 mm. Z dolžino pomika 600 mm omogoča vrtnje globokih lukenj za različne namene, vključno z napeljavo prezračevalnih kanalov, cevi in kablov.

Kljub robustni konstrukciji in teži 31,4 kg je DMS 160 Gyro zasnovan za enostavno uporabo. Ergonomska zasnova in intuitivni kontrolni elementi omogočajo natančno upravljanje tudi pri dolgotrajnih projektih. Nagibni steber in prilagodljivi koti vrtnja zagotavljajo izjemno prilagodljivost pri različnih projektih.

Husqvarna DMS 160 Gyro je idealna izbira za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljiv in natančen vrtni sistem za zahtevna gradbena dela, vrtnje v zidove, tla in strope.

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Nagib stebra	+/-90°
Namestitev stebra	Nagibno
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
	DRILL MOTOR
	DMS 160 Gyro
Variacija izdelka	220-240 V 1-ph Gyro
Vir napajanja	Žični
Vodni priključek	G 1 / 4"
Faze	1 f
Navojno vreteno, zunanje	1 1/4" 7 UNC
Število prestav menjalnika	1
Višina velikosti izdelka	1,900 mm
Dolžina embalaže	2,010 mm
Nazivni tok	6 A
Najvišji tlak vode	8 bar
Priporočen premer svedra, min	25 mm
Frekvenca	50 Hz
Bruto teža artikla	51,000 g
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	89 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	102 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	103 dB(A)
Premer vrtnja	120 mm
Napetost	220-240 V
Širina velikosti izdelka	230 mm
Višina embalaže	265 mm
Dolžina velikosti izdelka	280 mm
Širina embalaže	585 mm
Dolžina pomika	600 mm
Teža	31.4 kg