



(slika je simbolična)

Husqvarna DXR 95

Kategorija: [Rušenje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **107.360,00 €**

Redna cena brez DDV: **88.000,00 €**

Ni na zalogi

Zdaj lahko naredite več – veliko več – v manjšem prostoru. Kompakten in prenosen DXR 95 prinaša čisto rušilno moč v vse vrste zaprtih prostorov – od ozkih prehodov do tesnih prostorov za plazenje in celo strmih naklonov. Ko gre za povečanje produktivnosti, je DXR 95 rušilni robot, ki zagotavlja največji učinek. Ta model ima certifikat tretje strani glede EMC in Direktive EU o strojih.

Revolucionarni rušilni robot Husqvarna DXR 95

Husqvarna DXR 95 je kompaktni, a izjemno zmogljiv rušilni robot, ki združuje moč, okretnost in zanesljivost v enem paketu. Z močjo 9,8 kW in težo le 589 kg ponuja izjemno razmerje med močjo in težo, kar ga uvršča med vodilne naprave v svojem razredu.

Nepremagljiva mobilnost in prilagodljivost

Ta robustni stroj se odlikuje po kompaktnih dimenzijah (1510 x 600 x 922 mm), kar omogoča enostaven transport v običajnem kombiniranem vozilu. Njegova vrhunska konstrukcija mu omogoča obvladovanje strmih naklonov do 30°, kar zagotavlja učinkovitost na zahtevnih terenih. Z dosegom 2,67 m naprej in 3,16 m navzgor lahko doseže tudi težko dostopna mesta.

Napredna tehnologija za optimalno uporabo

DXR 95 je opremljen z vrhunskim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča intuitivno upravljanje preko radijske povezave s dosegom do 300 metrov ali kableske povezave. Upravljalnik s frekvenco 2,4 GHz zagotavlja zanesljivo komunikacijo in natančen nadzor nad vsemi funkcijami robota.

- Robustni sistem roke, ki je močan, trpežen in hkrati lahek
- Odlično toplotno upravljanje z namenskim ventilatorjem za hladilnik olja
- Samodejno mazanje lomilca za daljše servisne intervale
- Močne LED luči za izboljšano vidljivost na delovišču

Dolgoročna zanesljivost in enostavno vzdrževanje

Zaščita vitalnih delov, kot so električni motor, cevi in kabli, je zagotovljena z robustnim spodnjim ohišjem. Hidravlični sistem z zmogljivostjo 32 l/min in maksimalnim tlakom 250 barov zagotavlja optimalno delovanje. Z enostavnim dostopom za servisiranje preko snemljivih pokrovov na glavnem ohišju

Specifikacije

Baterijska kemija	Li-Ion
Doseg brezžičnega prenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Ne
Prenos signala	Radio/kabel
Teleskopska roka	Ne
Tovarniška možnost	Standardno
Variacija izdelka	DEMOLITION ROBOT
	DXR 95 9.8 kW
	50Hz
Dolžina velikosti izdelka	1,510 mm
Garancija	1 leto
Višina embalaže	1,060 mm
Dolžina embalaže	2,000 mm
Radio	2,4 GHz
Doseg (naprej)	2.67 m
Doseg (navzgor)	3.16 m
Nazivna vhodna moč	9.8 kW
Kapaciteta olja	26 l
Pretok hidravličnega olja	32 l/min
Frekvenca	50 Hz
Hidravlični tlak, maks.	250 bar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	589 kg
Širina velikosti izdelka	600 mm
Bruto teža artikla	665,000 g
Širina embalaže	800 mm
Višina velikosti izdelka	922 mm

u je vzdrževanje hitro in učinkovito, kar zmanjšuje čas izpada in povečuje produktivnost.
Husqvarna DXR 95 predstavlja idealno rešitev za zahtevne gradbene in industrijske aplikacije, kjer sta potrebni moč in natančnost v kompaktni izvedbi.
