

Datum: 03.05.2026



Husqvarna ELITE-CUT™ F1510

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.420,48 €**

Spletna brez DDV: **1.190,40 €**

Spletna cena z DDV: **1.452,29 €**

Ni na zalogi

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 - Vrhunska diamantna rezila za najtežje pogoje dela

Husqvarna ELITE-CUT™ F1510 predstavlja serijo visoko zmogljivih diamantnih rezil, zasnovanih za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo maksimalno učinkovitost pri rezanju trdega in srednje trdega strjenega betona. Ta zlata linija rezil združuje napredno tehnologijo in robustno zasnovano za doseganje izjemnih rezultatov v najzahtevnejših delovnih pogojih.

Ključne prednosti

- **Izjemna vzdržljivost** - Ozke vodne reže in širši segmenti pomembno podaljšujejo življenjsko dobo rezila tudi pri delu z zmogljivimi stroji.
- **Optimizirana hitrost rezanja** - Nizka aktivna rezalna površina zmanjšuje izgubo zaradi trenja, enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali pa zagotavljajo vrhunsko učinkovitost.
- **Nadzorovan zagon** - Posebna zasnovana segmentov zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča gladek in nadzorovan začetek rezanja tudi z novim rezilom.
- **Univerzalna uporabnost** - Na voljo v različnih dimenzijah (od 500 mm do 1500 mm premera) in konfiguracijah, ki pokrivajo skoraj vse aplikacije.

Tehnična dovršenost

Rezila so na voljo z različnimi širinami segmentov (od 3,8 mm do 5 mm) in standardnim premerom vpenjalne osi 25,4 mm. Segmenti višine 13,5 mm in dolžine 40 mm so optimalno razporejeni za maksimalno rezalno učinkovitost. Serija je zasnovana za uporabo z močnimi stroji v razponu od 31 kW do 50 kW, kar zagotavlja optimalno delovanje v širokem spektru aplikacij.

Prilagodljivost različnim potrebam

Rezila ELITE-CUT™ F1510 so primerna za mokro rezanje in na voljo v konfiguracijah z ozkimi ali širokimi režami. Robustna konstrukcija je optimizirana za doseganje ravnovesja med hitrostjo rezanja in trajnostjo, kar omogoča učinkovito delo v na

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže / Široke reže
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Srednje trdo strjen beton
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	PL70132 / PL70135
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Bruto teža artikla	10,013 g / 11,389 g / 13,144 g / 13,112 g / 15,810 g / 19,660 g / 22,417 g / 5,003 g / 8,407 g / 8,494 g / 8,600 g / 82,000 g
Višina segmenta mm	13.5 mm
Višina embalaže	100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, največ kW	50 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Variacija izdelka	1000W 4.5 25.4 F1510 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1510 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 600N 5.0 25.4 F1510 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1510 PL70132 / 800N 4.7 25.4 F1510 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1510 PL70132
Širina embalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 815 mm / 818 mm / 915 mm

jzahtevnejših pogojih in z najtrših materialih.

Za posebne zahteve je mogoče pripraviti tudi prilagojeno orodje po naročilu, kar zagotavlja popolno rešitev za vsak profesionalni izziv pri rezanju betona.
