

Datum: 03.06.2026



## Husqvarna ELITE-CUT™ F1530

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **3.418,41 €**

Spletna brez DDV: **1.681,19 €**

Spletna cena z DDV: **2.051,05 €**

**Ni na zalogi**

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 je vrhunsko diamantno rezilo za zahtevna gradbena dela. Na voljo v premerih od 500 mm do 1500 mm, z različnimi konfiguracijami segmentov (širina 3,8-5 mm, višina 13,5 mm, dolžina 40 mm). Zasnovano za mokro rezanje srednje trdega betona, z močjo od 31 do 80 kW. Odlikujejo ga izjemna vzdržljivost, optimizirana hitrost rezanja in prilagodljivost različnim materialom. Idealno za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo natančnost in učinkovitost.

### Husqvarna ELITE-CUT™ F1530: Vrhunsko diamantno rezilo za zahtevne gradbene projekte

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 predstavlja vrh ponudbe diamantnih rezil, zasnovanih za najzahtevnejša gradbena dela. To izjemno orodje je plod dolgoletnih izkušenj in napredne tehnologije, ki jo Husqvarna vnaša v vsak svoj izdelek. Rezilo F1530 je namenjeno profesionalnim uporabnikom, ki potrebujejo vrhunsko zmogljivost, dolgo življenjsko dobo in prilagodljivost pri različnih gradbenih projektih.

#### Ključne prednosti

- **Izjemna vzdržljivost:** Edinstvena zasnova z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti bistveno podaljša življenjsko dobo rezila, tudi pri uporabi v najmočnejših strojih.
- **Optimizirana hitrost rezanja:** Nizka aktivna rezalna površina zmanjšuje trenje, medtem ko enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali zagotavljajo maksimalno učinkovitost pri rezanju.
- **Gladek začetek dela:** Posebej oblikovani segmenti omogočajo hiter in nadzorovan začetek rezanja tudi pri uporabi novega rezila, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe materiala ali orodja.
- **Prilagodljivost različnim materialom:** Rezilo je optimizirano za rezanje srednje trdega in mehko strjenega betona, abrazivnega strjenega betona ter betona s srednjo armaturo.

#### Tehnične značilnosti in raznolikost

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 je na voljo v široki paleti konfiguracij, ki ustrezajo različnim potrebam in strojem. Premeri rezil segajo od 500 mm do impresivnih 1500 mm, kar omogoča uporabo na različnih velikostih projektov. Širina segmentov variira od 3,8 mm do 5 mm, višina segmentov je standardno 13,5 mm, dolžina pa 40 mm, kar zagotavlja optimalno ravnovesje med učinkovitostjo rezanja in dolgoživitostjo rezila.

Standa

### Specifikacije

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Hladilna tekočina       | Mokro  |
| Konfiguracija rezila    | Ozke reže / Široke reže  |
| OEEO klasificirano      | Ne   |
| Primerno za             | Srednje trdo strjen beton  |
| Raven zmogljivosti      | Zlato  |
| Vzorec luknje za vpetje | PL70132 / PL70135  |
| Dolžina embalaže        | 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 580 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm / 1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm   |
| Premer mm               | 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 1,015 mm / 1,270 mm / 1,600 mm / 530 mm / 618 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm   |
| Širina embalaže         | 3,8 mm / 4,2 mm / 4,5 mm / 4,7 mm / 5 mm   |
| Širina segmenta mm      | 13,5 mm  |
| Višina segmenta mm      | 25,4 mm  |
| Premer vpenjalne osi    | 31 kW  |
| Razpon moči, min kW     | 40 mm  |
| Dolžina segmenta mm     | 10,011 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,000 g / 14,868 g / 18,377 g / 21,509 g / 5,608 g / 63,000 g / 8,473 g / 8,494 g / 8,554 g   |
| Bruto teža artikla      | 55,2 kW / 80 kW  |
| Razpon moči, največ kW  | 100 mm / 20 mm / 30 mm / 80 mm   |
| Višina embalaže         | 1000W 4.5 25.4 F1530 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1530 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1530 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1530 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1530 PL70132 / 600N 5.0 25.4 F1530 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1530 PL70132 / 800N 4.7 25.4 F1530 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1530 PL70132 |
| Variacija izdelka       |  |

rdni premer vpenjalne osi 25,4 mm omogoča uporabo z večino profesionalnih rezalnih strojev. Na voljo sta dva vzorca luknje za vpetje (PL70132 in PL70135), kar dodatno povečuje združljivost z različnimi stroji. Razpon moči, za katerega je rezilo zasnovano, sega od 31 kW do 80 kW, kar pokriva širok spekter profesionalnih rezalnih strojev.

### **Inovativna zasnova za optimalno delovanje**

Mokra konfiguracija rezila F1530 zagotavlja optimalno hlajenje med delovanjem, kar ne le podaljšuje življenjsko dobo rezila, temveč tudi zmanjšuje količino prahu, ki nastaja med rezanjem. To prispeva k varnejšemu in čistejšemu delovnemu okolju.

Posebna zasnova segmentov z nizko aktivno rezalno površino zmanjšuje trenje in posledično segrevanje rezila med delom. To ne le izboljšuje učinkovitost rezanja, temveč tudi prispeva k daljši življenjski dobi rezila. Enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali zagotavljajo konsistentno visoko zmogljivost skozi celotno življenjsko dobo rezila.

### **Vrhunska izbira za profesionalne uporabnike**

Husqvarna ELITE-CUT™ F1530 je nepogrešljivo orodje za gradbene profesionalce, ki se ukvarjajo z zahtevnimi projekti rezanja betona. Njegova robustna zasnova, visoka učinkovitost in prilagodljivost različnim materialom in strojem ga postavljajo na vrh ponudbe diamantnih rezil. Ne glede na to, ali gre za obsežne infrastrukturne projekte ali specializirana gradbena dela, F1530 zagotavlja natančnost, hitrost in zanesljivost, ki jo profesionalci pričakujejo od vrhunskega orodja.

---