

Datum: 01.05.2026



Husqvarna ELITE-CUT™ F1540

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **4.012,01 €**

Spletna brez DDV: **1.973,12 €**

Spletna cena z DDV: **2.407,21 €**

Ni na zalogi

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 je serija visoko zmogljivih diamantnih rezil za beton, zasnovana za profesionalne uporabnike. Na voljo v premerih od 500 mm do 1500 mm, ta rezila ponujajo izjemno življenjsko dobo in optimizirano hitrost rezanja. Primerna za mokro rezanje mehko strjenega betona, se odlikujejo po nadzorovanem zagonu in prilagodljivosti različnim aplikacijam. Z inovativno zasnovo segmentov in različnimi konfiguracijami reš zagotavljajo maksimalno učinkovitost pri zahtevnih projektih.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 - Vrhunska diamantna rezila za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 predstavlja vrh ponudbe diamantnih rezil za beton, zasnovanih za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo najboljše. Ta serija rezil združuje napredne tehnologije in inovativne rešitve za doseganje izjemne učinkovitosti in dolgotrajnosti pri rezanju betona.

Ključne prednosti

- **Izjemna življenjska doba:** Posebna zasnova z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti bistveno podaljša uporabnost rezila, tudi pri najzahtevnejših aplikacijah.
- **Optimizirana hitrost rezanja:** Nizka aktivna rezalna površina in enakomerno porazdeljeni rezalni robovi z diamantnimi kristali zagotavljajo maksimalno učinkovitost in hitrost rezanja.
- **Nadzorovan zagon:** Inovativna oblika segmentov omogoča gladek in nadzorovan začetek rezanja, kar zmanjšuje obrabo in povečuje varnost.
- **Prilagodljivost:** Serija je na voljo v različnih premerih in konfiguracijah, kar omogoča uporabo pri skoraj vseh vrstah betonskih del.

Tehnične značilnosti in zmogljivosti

ELITE-CUT™ F1540 rezila so zasnovana za mokro rezanje in so na voljo z različnimi konfiguracijami reš. Standardni premer vpenjalne osi je 25,4 mm, medtem ko se širina segmentov giblje med 3,8 mm in 4,7 mm, odvisno od premera rezila. Višina segmenta znaša 13,5 mm, dolžina pa 40 mm, kar zagotavlja optimalno ravnotežje med življenjsko dobo in učinkovitostjo rezanja.

Ta serija rezil je primerna za uporabo s stroji moči od 31 kW do 80 kW, kar jih uvršča med profesionalna orodja za najzahtevnejše aplikacije. Premeri rezil segajo od 500 mm do impres

Specifikacije

| | |
|-------------------------|--|
| Hladilna tekočina | Mokro |
| Konfiguracija rezila | Ozke reže / Široke reže |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Primerno za | Mehko strjen beton |
| Raven zmogljivosti | Zlato |
| Vzorec luknje za vpetje | PL70132 / PL70135 |
| Dolžina embalaže | 1,015 mm / 1,215 mm / 1,515 mm / 515 mm / 615 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm |
| Premer mm | 1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm |
| Širina embalaže | 1,015 mm / 1,215 mm / 1,515 mm / 515 mm / 615 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm |
| Širina segmenta mm | 3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm |
| Višina segmenta mm | 13.5 mm |
| Višina embalaže | 20 mm / 30 mm |
| Premer vpenjalne osi | 25.4 mm |
| Razpon moči, min kW | 31 kW |
| Dolžina segmenta mm | 40 mm |
| Bruto teža artikla | 10,006 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,112 g / 14,862 g / 18,497 g / 21,509 g / 5,050 g / 62,912 g / 8,469 g / 8,553 g |
| Razpon moči, največ kW | 80 kW |
| Variacija izdelka | 1000W 4.5 25.4 F1540 PL70132 / 1200W 4.5 25.4 F1540 PL70135 / 1500W 4.5 25.4 F1540 PL70135 / 500N 3.8 25.4 F1540 PL70132 / 600N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 600N 4.7 25.4 F1540 PL70132 / 650N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 700N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 750N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 800N 4.2 25.4 F1540 PL70132 / 900N 4.2 25.4 F1540 PL70132 |

ivnih 1500 mm, kar omogoča uporabo pri širokem spektru projektov, od manjših popravil do obsežnih gradbenih del.

Uporaba in materiali

ELITE-CUT™ F1540 rezila so posebej učinkovita pri rezanju mehko strjenega betona. Njihova zasnova omogoča hitro in natančno rezanje, hkrati pa ohranja dolgo življenjsko dobo orodja. Rezila so primerna tudi za abrazivni strjeni beton, kjer njihova robustna konstrukcija in visokokakovostni diamantni segmenti zagotavljajo optimalno zmogljivost.

Prilagodljivost in varnost

Ena izmed ključnih prednosti ELITE-CUT™ F1540 serije je njena prilagodljivost. Z možnostjo izbire različnih premerov in konfiguracij rež lahko uporabniki izberejo idealno rezilo za svoj specifični projekt. Poleg tega posebna zasnova segmentov ne le izboljša učinkovitost rezanja, ampak tudi poveča varnost pri delu, kar je ključnega pomena pri profesionalni uporabi. Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 rezila predstavljajo vrhunsko izbiro za profesionalce, ki iščejo najboljše orodje za rezanje betona. Z združenjem napredne tehnologije, izjemne zmogljivosti in dolge življenjske dobe ta rezila postavljajo nov standard v industriji.
