

Datum: 27.06.2026



Husqvarna ELITE-CUT™ F1570

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.415,51 €**

Spletna brez DDV: **1.187,96 €**

Spletna cena z DDV: **1.449,31 €**

Ni na zalogi

Vrhunski diamantni rezalni disk Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 za asfalt

Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 je profesionalni diamantni rezalni disk, posebej zasnovan za rezanje asfalta z izjemno učinkovitostjo in dolgotrajnostjo. Ta visokokakovostni zlati razred rezalnih diskov je na voljo v različnih premerih od 500 mm do 800 mm, kar omogoča prilagodljivost glede na vaše specifične potrebe rezanja.

Tehnološke prednosti

- **Zaščita pred spodrezovanjem** - Poglobljeni segmenti učinkovito preprečujejo obrabo jeklenega jedra, kar bistveno podaljša življenjsko dobo orodja.
- **Ozke vodne reže in širši segmenti** - Večina premerov rezil je zasnovana tako, da omogoča maksimalno moč in vzdržljivost pri delu z zmogljivimi stroji od 51 do 80 kW.
- **Gladek in nadzorovan zagon** - Inovativna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča enostavnejši in bolj nadzorovan začetek rezanja.
- **Optimizirana hitrost rezanja** - Nizka aktivna rezalna površina zmanjšuje izgubo zaradi trenja, enakomerno porazdeljeni rezalni robovi in diamantni kristali pa zagotavljajo optimalno učinkovitost.

Prilagodljivost in uporaba

F1570 je idealen za delo na mehkem asfaltu, kjer njegove posebne lastnosti pridejo najbolj do izraza. Konfigurirano z ozkimi režami in standardnim vzorcem luknje za vpetje PL70132 ter premerom vpenjalne osi 25,4 mm, se disk enostavno namesti na večino profesionalnih rezalnikov. Rezalni segmenti dimenzij 4,5 mm širine, 12,5 mm višine in 40 mm dolžine zagotavljajo optimalno ravnovesje med hitrostjo rezanj

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Mehki asfalt
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	PL70132
Širina segmenta mm	4.5 mm
	11,057 g / 12,839 g /
	14,397 g / 4,943 g / 8,130
	g / 9,592 g
Bruto teža artikla	
Višina segmenta mm	12.5 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Višina embalaže	30 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	51 kW
Razpon moči, največ kW	80 kW
	500 mm / 600 mm / 650
	mm / 700 mm / 750 mm /
	800 mm
	500N-6R 4.5 25.4 F1570
	PL70132 / 600N-6R 4.5
	25.4 F1570 PL70132 /
	650N-5R 4.5 25.4 F1570
Variacija izdelka	PL70132 / 700N-7R 4.5
	25.4 F1570 PL70132 /
	750N-6R 4.5 25.4 F1570
	PL70132 / 800N-7R 4.5
	25.4 F1570 PL70132
	518 mm / 618 mm / 668
	mm / 718 mm / 765 mm /
	818 mm
Dolžina embalaže	
	518 mm / 618 mm / 668
	mm / 718 mm / 765 mm /
	818 mm
Širina embalaže	

a in življenjsko dobo orodja. Disk je zasnovan za mokro rezanje, kar še dodatno podaljša njegovo življenjsko dobo in izboljša kvaliteto reza.

Ne glede na izbrani premer (500, 600, 650, 700, 750 ali 800 mm) boste z Husqvarna ELITE-CUT™ F1570 dosegli izjemne rezultate pri rezanju asfalta, z možnostjo prilagoditve po naročilu pa lahko rešite tudi najbolj specifične izzive rezanja.
