



Datum: 20.07.2026

Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.gradbenistroji.com



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.428,78 €**

Redna cena brez DDV: **1.171,13 €**

Ni na zalogi

Zasnovano za visoke zmogljivosti, ta diamantna rezalna plošča za tla odlikuje izjemna hitrost rezanja in podaljšana trajnost. Njen napredni segmentni dizajn ponuja široko delovno okno, kar vam omogoča gladko in produktivno delo na celotnem obsegu nalog. Za optimalne rezultate jo uporabite z žago za tla FS 3500 na srednje trdem betonu ali FS 5000 na zelo trdem betonu.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C - Profesionalno diamantno rezilo za tla

Rezilo Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C je vrhunsko diamantno rezilo, namenjeno strokovnjakom, ki zahtevajo najvisjo produktivnost in učinkovitost pri najbolj zahtevnih nalogah. Posebej je zasnovano za rezanje betona, vključno z armirano betonsko strukturo, in se odlikuje z izjemno hitrostjo rezanja ter izjemno vzdržljivostjo.

Ključne značilnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza.
- **Reže hitreje, traja dlje** – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti, ta diamantna rezilna plošča odlikuje izjemna hitrost rezanja in izjemna vzdržljivost.
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki segmenti (20 mm) z ozko rezo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar bistveno izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja.
- **Široko okno uporabe** – Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij.

Tehnične specifikacije

Rezilo je dostopno v različnih premerah (od 350 mm do 1200 mm) in je primerno za uporabo z vpenjalno osjo premera 25,4 mm. Segmentirane konfiguracije z različnimi širinami segmentov (od 3,9 mm do 5,2 mm) omogočajo prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Rezilo deluje na mokro in je certificirano za raven zmogljivosti Zlato, kar zagotavlja vrhunsko kakovost in zanesljivost. Idealno za srednje do trdo strjeni beton in betonske konstrukcije z močno armaturo, je rezilo ELITE-CUT™ F1635C odličen izbor za profesionalne uporabnike, ki ne sprejemajo kompromisov pri kakovosti in zmogljivosti.

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO	Ne
klasificirano	
Primerno za	Srednje trdo strjen beton
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	DP / LOU / LOU/ROG
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
	10,430 g / 11,880 g / 12,120 g / 13,510 g / 13,830 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g /
Bruto teža artikla	23,730 g / 4,470 g / 5,380 g / 6,510 g / 6,630 g / 6,730 g / 62,610 g / 7,760 g / 7,800 g / 9,070 g
Razpon moči, min kW	16 kW
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, največ kW	45 kW
	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Premer mm	1000 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU/ROG / 1070 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU/ROG / 1070 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU/ROG / 350 3.9 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 350 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 350 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 350 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 450 3.9 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 450 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 450 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 450 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 500 3.9 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 500 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 500 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 500 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 550 3.9 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 550 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 550 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 550 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 600 3.9 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 600 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 600 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 600 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 650 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 650 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 650 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 700 3.9 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 700 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 700 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 700 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 750 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 750 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 750 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 800 3.9 25.4 ELITE F1635C-NN DP / 800 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 800 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 800 5.2 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 900 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 900 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 970 4.4 25.4 ELITE F1635C-NN LOU / 970 4.7 25.4 ELITE F1635C-NN LOU
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm