

Datum: 16.05.2026



Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Zasnovano za visoke zmogljivosti, ta diamantna rezila za talno žago odlikuje izjemna rezalna hitrost in podaljšana vzdržljivost. Njen napredni segmentni dizajn ponuja široko operativno okno, kar vam omogoča, da gladko in produktivno delate na celotnem obsegu del. Za optimalne rezultate ga uporabite s talnim žaganjem FS 5000 na srednje trdnem betonu ali FS 7000 na zelo trdnem betonu.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C - Profesionalno diamantno rezilo za tla

Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C je vrhunsko diamantno rezilo, namenjeno zahtevnim profesionalcem, ki potrebujejo izjemno hitrost rezanja in neprimerno vzdržljivost. To rezilo je idealno za rezanje armiranega betona, srednje do trdo strjenega betona ter različnih aplikacij na gradbiščih, kjer se zahteva maksimalna produktivnost.

Ključne značilnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko rezanje od prvega do zadnjega reza
- **Hitrost in vzdržljivost** – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti z izjemno hitrostjo rezanja in dolgo življenjsko dobo
- **Optimalna stabilnost** – Kratki segmenti (20 mm) z ozko rezo zmanjšujejo tresljaje med rezanjem in izboljšujejo stabilnost
- **Široko okno uporabe** – Prikladno za uporabo v različnih aplikacijah in pogojih

Tehnične specifikacije

Rezilo je dostopno v večih velikostih premera (od 350 mm do 1200 mm) z različnimi širinami segmentov (3,9 mm do 5,2 mm), kar omogoča prilagoditev specifičnim potrebam projekta. Segmentirana konfiguracija z 20 mm dolgimi segmenti in 16 mm višino zagotavlja optimalno ravnovesje med hitrostjo in natančnostjo. Rezilo je zasnovano za mokro rezanje in je kompatibilno s stenskimi žagami ter rezalnimi sistemi s premerom vpenjalne osi 25,4 mm. Idealno za strokovnjake, ki zahtevajo vrhunsko učinkovitost in zanesljivost pri najzahtevnejših delih na gradbišču.

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Srednje trdo strjen beton
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	DP / LOU / LOU/ROG
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
	10,570 g / 12,030 g / 12,290 g / 13,510 g / 14,020 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g / 25,960 g /
Bruto teža artikla	4,540 g / 4,544 g / 4,550 g / 5,480 g / 6,630 g / 6,840 g / 6,206 g / 6,246 g / 7,760 g / 7,800 g / 7,920 g / 9,200 g
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
	1000 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU/ROG / 1070 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU/ROG / 1070 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU/ROG / 350 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 350 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 350 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 350 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 450 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 450 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 450 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 450 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 500 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 500 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 500 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 500 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 500 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 550 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 550 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 550 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 600 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 600 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 600 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 600 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 650 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 650 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 650 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 650 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 700 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 700 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 700 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 700 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 750 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 750 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 750 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 750 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 800 3.9 25.4 ELITE F1650C-NN DP / 800 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 800 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 800 5.2 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 900 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 900 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 970 4.4 25.4 ELITE F1650C-NN LOU / 970 4.7 25.4 ELITE F1650C-NN LOU
Variacija izdelka	
	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm