



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Zasnovo za visoke zmogljivosti, ta diamantna rezilna plošča za tla odlikuje izjemna hitrost rezanja in podaljšana vzdržljivost. Njen napredni segmentni dizajn ponuja široko delovno okno, kar vam omogoča, da delate gladko in produktivno na celotnem razponu del. Za optimalne rezultate jo uporabljajte s talno žago FS 7000 na mehkih do abrazivnih betonih.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C - Diamantna rezilna plošča za profesionalne izzive

Rezilna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C je vrhunski izbor za strokovnjake, ki zahtevajo največjo zmogljivost in zanesljivost pri najzahtevnejših nalogah. Ta segmentirana diamantna rezila so posebej zasnovana za rezanje armiranega betona, mehko strjenega betona in abrazivno strjenega betona s kombinacijo izredne hitrosti rezanja in izjemne vzdržljivosti.

Ključne prednosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** - Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljalca od prvega do zadnjega reza
- **Reže hitreje, traja dlje** - Kombinacija vrhunske hitrosti rezanja in izjemne trajnosti omogoča najvišjo produktivnost
- **Široko okno uporabe** - Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij in vrst betona
- **Mokro rezanje** - Hladilna tekočina zagotavlja optimalno delovanje in podaljša življenjsko dobo rezila

Specifikacije

ELITE-CUT™ F1690C je dostopna v številnih različicah s premeri od 350 mm do 1800 mm, kar omogoča izbiro idealne velikosti za vašo opremo. Segmentna širina se spreminja od 4,4 do 5,2 mm, z vpenjalno osjo premera 25,4 mm. Plošča je klasificirana v razredu zlate zmogljivosti in je primerna za opremo z močjo od 50 do 110 kW.

Zahvaljujoč segmentirani konfiguraciji in napredni tehnologiji razporeditve diamantov, je ELITE-CUT™ F1690C idealna rešitev za profesionalce, ki ne dopuščajo kompromisov pri kakovosti in učinkovitosti.

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Srednja armatura v betonu
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	101,270 g / 107,390 g / 11,490 g / 114,030 g / 13,140 g / 14,860 g / 169,620 g / 18,570 g / 20,880 g / 22,740 g / 4,550 g / 54,760 g / 6,070 g / 61,220 g / 7,270 g / 8,550 g / 9,950 g / 95,450 g
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina segmenta mm	16 mm
Višina embalaže	20 mm / 30 mm
Premier vpenjalne osi	25.4 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	50 kW
Razpon moči, največ kW	110 kW
Premier mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1,070 mm / 1,400 mm / 1,500 mm / 1,600 mm / 1,800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Variacija izdelka	1000 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1070 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1070 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1300 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1400 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1500 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1600 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 1800 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU/ROG / 350 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 350 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 350 5.2 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 450 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 450 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 450 5.2 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 500 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 500 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 500 5.2 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 600 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 600 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 600 5.2 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 650 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 650 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 650 5.2 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 700 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 700 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 700 5.2 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 750 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 750 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 750 5.2 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 800 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 800 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 900 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 900 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 970 4.4 25.4 ELITE F1690C-NN LOU / 970 4.7 25.4 ELITE F1690C-NN LOU
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm