



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1699C

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Zasnovano za visoke zmogljivosti, ta diamantna rezalna plošča za tla odlikuje izjemna rezalna hitrost in podaljšana obstojnost. Njena napredna segmentna zasnova ponuja široko delovno okno, kar vam omogoča gladko in produktivno delo na celotnem razponu nalog. Optimizirano za uporabo z talnim rezalnikom FS 7000 na visoko abrazivnih betonskih površinah, pa tudi z zmogljivejšimi žagami.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1699C - Profesionalno rezilo za tla

Husqvarna ELITE-CUT™ F1699C je vrhunsko diamantno rezilo, namenjeno profesionalcem, ki zahtevajo največjo produktivnost in učinkovitost pri najzahtevnejših rezalnih nalogah. To segmentirano rezilo za tla je zasnovano za izjemno hitrost rezanja in izjemno vzdržljivost, kar ga naredi idealno izbiro za strokovnjake, ki delajo z armiranim betonom in drugimi zahtevnimi materiali.

Ključne prednosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza.
- **Široko okno uporabe** – Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij, vključno s srednjo armaturo v betonu, mehko strjenim betonom in abrazivnim strjenim betonom.
- **Reže hitreje, traja dlje** – Kombinacija hitre rezalne zmogljivosti in izjemne vzdržljivosti zagotavlja boljši učinek na delovnem mestu.
- **Mokro rezanje** – Rezilo je optimizirano za mokro rezanje, kar zmanjšuje prašnost in izboljšuje varnost pri delu.

Tehnične specifikacije

Razpoložljivo v različnih velikostih premera od 350 mm do 1800 mm ter z različnimi širinami segmentov (4,4 mm, 4,7 mm in 5,2 mm), rezilo se prilagaja različnim zahtevam projektov. Standardni premer vpenjalne osi je 25,4 mm. Rezilo je primerno za naprave z močjo od 50 kW do 110 kW, kar omogoča fleksibilnost pri izbiri opreme. ELITE-CUT™ F1699C je raz

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO	Ne
klasificirano	
Primerno za	Srednja armatura v betonu
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	LOU / LOU/ROG
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1.070 mm / 1.400 mm / 1.500 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina segmenta mm	16 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Višina embalaže	20 mm / 30 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	50 kW
Razpon moči, največ kW	110 kW
Bruto teža artikla	10,040 g / 101,270 g / 107,390 g / 11,580 g / 114,030 g / 13,250 g / 14,970 g / 169,620 g / 18,570 g / 20,880 g / 22,740 g / 4,550 g / 54,760 g / 6,140 g / 61,220 g / 7,270 g / 7,350 g / 8,630 g / 95,450 g
Variacija izdelka	1000 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU/ROG / 1070 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU/ROG / 1070 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU/ROG / 1300 4.4 25.4 ELITE F1699C-WN LOU/ROG / 1400 4.4 25.4 ELITE F1699C-WN LOU/ROG / 1500 4.4 25.4 ELITE F1699C-WN LOU/ROG / 1600 4.4 25.4 ELITE F1699C-WN LOU/ROG / 1800 4.4 25.4 ELITE F1699C-WN LOU/ROG / 350 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 350 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 350 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 450 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 450 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 450 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 500 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 500 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 500 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 550 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 550 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 550 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 600 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 600 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 600 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 650 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 650 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 650 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 700 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 700 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 700 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 750 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 750 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 750 5.2 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 800 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 800 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 900 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 900 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 970 4.4 25.4 ELITE F1699C-NN LOU / 970 4.7 25.4 ELITE F1699C-NN LOU

vrščeno v razredu zlate zmogljivosti in predstavlja investicijo v kakovost, zanesljivost in rezultate.
