

Datum: 30.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F620

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Elite-Cut™ F620 je prednostna izbira, ko potrebujete rezilo s širokim področjem uporabe, ki pokriva srednje trd do mehkejši beton. To rezilo je razvito za zagotavljanje optimalne zmogljivosti za talne žage z močjo motorja 7-25 kW, kot je FS 600 E.

Husqvarna ELITE-CUT™ F620 - Vrhunsko diamantno rezilo za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ F620 predstavlja najnovejšo generacijo diamantnih rezil, posebej zasnovanih za hitro in učinkovito rezanje betona. Na voljo v različnih premerih (500 mm, 550 mm, 600 mm, 700 mm in 800 mm) z vpenjalno osjo 25,4 mm, kar omogoča prilagodljivost pri različnih projektih.

Ključne prednosti

- **Izjemna hitrost rezanja** - reže 20% hitreje kot predhodne serije, kar bistveno poveča produktivnost na gradbišču
- **Podaljšana življenjska doba** - traja 10% dlje zaradi napredne tehnologije diamantnih segmentov in enakomerne obrabe rezila
- **Optimalna stabilnost** - kratki 20 mm segmenti z ozkimi režami zmanjšujejo vibracije med rezanjem
- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** - skrbno pozicionirani diamanti zagotavljajo enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila

Vsestranska uporaba

ELITE-CUT™ F620 je zasnovan za širok spekter uporabe pri volumskih aplikacijah. Posebej se odlikuje pri rezanju:

- Srednje trdega strjenega betona
- Mehkega strjenega betona
- Abrazivnega strjenega betona
- Betona s srednjo armaturo
- Betona s kremenčevimi agregati

Tehnične značilnosti

Rezilo deluje z močnimi stroji v razponu od 16 kW do 30 kW in je zasnovano za mokro rezanje, kar podaljšuje življenjsko dobo orodja in zmanjšuje količino prahu. Zlata raven zmogljivosti označuje vrhunsko kakovost v Husqvarninem naboru diamantnih rezil.

Različne dimenzije rezila omogočajo prilagodljivost pri različnih projektih, medtem ko širina segmenta (3,8 mm pri manjših in 4,5 mm pri

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Srednje trdo strjen beton
Raven zmogljivosti	Zlato
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Bruto teža artikla	14,622 g / 4,426 g / 6,194 g / 6,330 g / 7,733 g
Razpon moči, min kW	16 kW
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, največ kW	30 kW
Višina embalaže	30 mm
Premer mm	500 mm / 550 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm
Variacija izdelka	500W 3.8 25.4 F620 / 550W 3.8 25.4 F620 / 600W 3.8 25.4 F620 / 700W 3.8 25.4 F620 / 800W 4.5 25.4 F620
Dolžina embalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm
Širina embalaže	580 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm

800 mm modelu) zagotavlja optimalno ravnovesje med hitrostjo rezanja in vzdržljivostjo.
