

Datum: 25.05.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna ELITE-CUT™ S1620

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **329,40 €**Redna cena brez DDV: **270,00 €****Ni na zalogi**

Elite-Cut™ S1620 je diamantni rezalni disk, zasnovan za hitro rezanje. Optimiziran je za električne rezalnike z močjo med 3 in 5,5 kW, kot je K 7000. Idealen za uporabo na mehkem in abrazivnem betonu.

### Husqvarna ELITE-CUT™ S1620 - Profesionalno rezilo za beton

Rezilo Husqvarna ELITE-CUT™ S1620 je vrhunsko orodje za rezanje betona, namenjeno zahtevnim aplikacijam v gradbeništvu. Z premerom 415 mm in segmentirano konfiguracijo je idealno za mokro rezanje trdega do srednje trdega betona, opeke, blokov in betona z nizko armaturo.

#### Ključne prednosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** - Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja gladko in stabilno rezanje od prvega do zadnjega reza
- **Optimalna uporabniška izkušnja** - Krajši 20 mm segmenti z ozkim režo povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar izboljšuje udobje in učinkovitost
- **Zmanjšane vibracije** - Tehnologija omogoča gladko in hitro rezanje že od samega začetka, kar zmanjšuje utrujenost operaterja
- **Inteligentni indikatorji obrabe** - Vgrajeni žlebi služijo kot jasen indikator stanja rezila. Dokler so žlebi vidni, ima rezilo zadosten bočni razred za učinkovito rezanje. Ko žlebi izginejo, je čas za zamenjavo
- **Indikator življenjske dobe** - Jasna razdelnica med diamantno plastjo in podlago omogoča enostavno prepoznavanje, kdaj je rezilo popolnoma obrabljeno

#### Tehnične značilnosti

Rezilo je primerno za električne rezalnike s potrebno močjo od 3 do 5,5 kW. Vpetje je prek standardnega vzorca luknje PL70050 s premerom osi 25,4 mm. Segment ima višino 13 mm in širino 2,8 mm, kar zagotavlja odličen kompromis med hitrostjo rezanja in trajnostjo.

Klasificirano v razredu Zlato po kriterijih zmogljivosti, rezilo ELITE-CUT™ S1620 predstavlja odličen izbor za profesionalce, ki zahtevajo zanesljivost, učinkovitost in dolgo življenjsko

## Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Opeka
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Vzorec luknje za vpetje	PL70050
Bruto teža artikla	2,942 g
Širina segmenta mm	2.8 mm
Razpon moči, min kW	3 kW
Razpon moči, največ kW	5.5 kW
Višina embalaže	8 mm
Višina segmenta mm	13 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Premer rezalne plošče	415 mm
	415N 2.8 25.4 S1620
Variacija izdelka	/ 415N 2.8 25.4 S1620 PL70050
Dolžina embalaže	465 mm
Širina embalaže	465 mm

dobro orodja.

---