Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 12.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620

Kategorija: Diamantna orodja
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **382,35 €**
Spletna brez DDV: **188,04 €**
Spletna cena z DDV: **229,41 €**

Na zalogi

ELITE-DRILL™ D1620 je naš vrhunski model in idealna izbira, ko morate pokriti zelo širok spekter uporabe od trdega, srednje trdega in mehkejšega betona. D1620 ima zelo hitro, gladko hitrost vrtanja zahvaljujoč armaturi. Ta model je razvit za ujemanje z opremo s srednje močnimi motorji z močjo od 3-4 kW, kar zagotavlja do 20% daljšo življenjsko dobo izdelka.

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620 - Profesionalni diamantni vrtalnik za zahtevna dela

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620 je vrhunski diamantni vrtalnik, zasnovan za najbolj zahtevne projekte vrtanja v beton. Ta visoko zmogljiv model je del zlatega razreda zmogljivosti Husqvarna in je optimiziran za mokro vrtanje v armiran beton in izjemno trde strjene betonske površine.

Napredne tehnične lastnosti

• **Strešna zasnova** - Posebej oblikovana kontaktna površina omogoča gladek in hiter začetek vrtanja s samocentriranjem, kar zagotavlja natančnost že od prvega dotika.
• **Z-oblikovani segmenti** - Inovativno oblikovani segmenti z zmanjšano aktivno površino omogočajo visoko hitrost vrtanja z minimalnim delovnim pritiskom, manj trenja in manj vibracij.
• **Široko okno uporabe** - Idealen za volumske aplikacije v različnih materialih, od srednje trdega do mehkejšega betona in betona s kremenčevimi agregati.
• **Zaobljeni notranji vogali** - Premišljeno oblikovani notranji vogali segmentov omogočajo enostavnejše odstranjevanje vrtalne sredice in boljši pretok hladilne tekočine.

Vsestranska uporaba

ELITE-DRILL™ D1620 je na voljo v številnih različicah, ki pokrivajo širok spekter premerov vrtanja od 52 mm do 350 mm. Na voljo je z dvema različnima priključkoma (CR128 in 1 1/4") ter z različnimi konfiguracijami segmentov, kar omogoča prilagoditev za specifične potrebe vsakega projekta.
Vrtalnik je zasnovan za uporabo s stroji z močjo od 3 kW do 4 kW, kar zagotavlja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in nadzorom. Diamantni segmenti, ki so visoki 9 mm in dolgi 24 mm, so na

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Armiran beton
Raven zmogljivosti	Zlato
Bruto teža artikla	1,327 g / 10,930 g / 11,910 g / 17,316 g / 19,239 g / 2,080 g / 2,445 g / 2,715 g / 2,745 g / 3,209 g / 3,445 g / 3,545 g / 3,973 g / 4,073 g / 4,423 g / 4,663 g / 4,673 g / 5,173 g / 5,263 g / 5,573 g / 5,743 g / 6,537 g / 6,617 g / 6,947 g / 7,133 g / 8,607 g / 8,697 g / 9,597 g
Priklop	1 1/4" / Cr128
Razpon moči, min kW	3 kW
Širina segmenta mm	3.5 mm / 4 mm / 4.5 mm
Razpon moči, največ kW	4 kW
Število segmentov	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 20 / 21 / 5 / 6 / 8 / 9
Višina segmenta mm	9 mm
Dolžina segmenta mm	24 mm
Premer vrtanja	102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Variacija izdelka	052 3.5x5x500 11/4" D1620 / 052 3.5x5x500 CR128 1620 / 062 3.5x6x500 11/4" D1620 / 062 3.5x6x500 CR128 1620 / 072 3.5x6x500 11/4" D1620 / 072 3.5x6x500 CR128 D1620 / 082 4.0x8x500 11/4" D1620 / 082 4.0x8x500 CR128 D1620 / 092 4.0x9x500 11/4" D1620 / 092 4.0x9x500 CR128 D1620 / 102 4.0x9x500 11/4" D1620 / 102 4.0x9x500 CR128 D1620 / 107 4.0x10x500 11/4" D1620 / 107 4.0x10x500 CR128 D1620 / 112 4.0x10x500 11/4" D1620 / 112 4.0x10x500 CR128 D1620 / 122 4.0x11x500 11/4" D1620 / 122 4.0x11x500 CR128 D1620 / 127 4.0x12x500 11/4" D1620 / 127 4.0x12x500 CR128 D1620 / 132 4.0x12x500 11/4" D1620 / 132 4.0x12x500 CR128 D1620 / 142 4.0x12x500 11/4" D1620 / 142 4.0x12x500 CR128 D1620 / 152 4.0x13x500 11/4" D1620 / 152 4.0x13x500 CR128 D1620 / 162 4.5x13x500 11/4" D1620 / 162 4.5x13x500 CR128 D1620 / 172 4.5x14x500 11/4" D1620 / 172 4.5x14x500 CR128 D1620 / 182 4.5x14x500 11/4" D1620 / 182 4.5x14x500 CR128 D1620 / 200 4.5x15x500 11/4" D1620 / 200 4.5x15x500 CR128 D1620 / 225 4.5x17x500 11/4" D1620 / 225 4.5x17x500 CR128 D1620 / 250 4.5x18x500 11/4" D1620 / 250 4.5x18x500 CR128 D1620 / 300 4.5x20x500 11/4" D1620 / 300 4.5x20x500 CR128 D1620 / 350 4.5x21x500 11/4" D1620 / 350 4.5x21x500 CR128 D1620
Dolžina embalaže	104 mm / 115 mm / 158 mm / 203 mm / 252 mm / 300 mm / 350 mm / 58 mm
Širina embalaže	105 mm / 116 mm / 161 mm / 204 mm / 206 mm / 252 mm / 300 mm / 350 mm / 61 mm
Dolžina jedra mm	500 mm
Višina embalaže	500 mm / 580 mm / 595 mm

voljo v treh različnih širinah (3,5 mm, 4 mm in 4,5 mm), kar omogoča prilagoditev glede na material, v katerega vrtate. Z jedrom dolžine 500 mm in možnostjo izbire med 5 do 21 segmenti (odvisno od premera) predstavlja ta vrtalnik popolno orodje za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito rešitev za najzahtevnejša vrtanja v beton.