Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-DRILL™ D20 DRY

Kategorija: Diamantna orodja
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **204,98 €**
Spletna brez DDV: **117,61 €**
Spletna cena z DDV: **143,49 €**
Ni na zalogi

Del naše zlate serije, ELITE-DRILL™ D20 Dry izvaja hitrostno suho vrtanje v armiranem betonu in zidovju. Sveder je združljiv z večino 2 kW mehkih udarnih vrtalnih motorjev. Kratki 20 mm segmenti omogočajo gladko in natančno vrtanje. Primeren za ročno uporabo in za uporabo z vrtalnim stojalom.

Husqvarna ELITE-DRILL™ D20 DRY - Vrhunski sveder za suho vrtanje v armirani beton

ELITE-DRILL™ D20 DRY je profesionalni diamantni sveder, zasnovan posebej za učinkovito suho vrtanje v armirani beton in druge trde materiale. Z edinstveno spiralno zasnovo cevi in lasersko varjenimi segmenti predstavlja vrhunsko orodje za zahtevne gradbene projekte.

Ključne prednosti

• **Izjemna hitrost vrtanja** - Sveder je optimiziran za doseganje visokih hitrosti pri delu z 2-2,2 kW motorji za mehko udarno vrtanje v armiranem betonu.
• **Inovativna lahka zasnova** - Spiralna oblika cevi zmanjšuje skupno težo svedra in zmanjšuje trenje med vrtanjem, kar omogoča lažje rokovanje in manj utrujenosti pri delu.
• **Takojšnja učinkovitost** - Individualno preostreni segmenti zagotavljajo gladek začetek in polno delovno hitrost že od prve luknje.
• **Vrhunska zanesljivost** - Lasersko varjeni diamantni segmenti na cevi preprečujejo izgubo segmentov med zahtevnim vrtanjem.
• **Čisto delovno okolje** - Suho vrtanje brez potrebe po vodi je idealno za renovacijske projekte, kjer je čistoča ključnega pomena.

Univerzalna uporabnost

Na voljo v različnih premerih od 42 mm do 202 mm, s priključkom 1 1/4", kar omogoča prilagodljivost različnim potrebam vrtanja. Vsaka različica je opremljena s 4-10 diamantnimi segmenti (odvisno od premera), dimenzij 20 mm (dolžina) x 10 mm (višina) x 3,5-4 mm (širina).
ELITE-DRILL™ D20 DRY je posebej zasnovan za delo z armiranim betonom, opeko, mehko strjenim betonom in abrazivnim strjenim betonom. Z zlatim nivojem zmogljivosti in robusten dizajnom je idealna izbira za pr

Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Montaža	Laser welded
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Armiran beton
Raven zmogljivosti	Zlato
Variacija izdelka	ELITE-DRILL™ D20 DRY 042 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 052 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 057 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 062 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 067 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 072 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 082 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 092 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 102 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 112 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 122 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 127 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 132 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 142 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 152 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 162 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 172 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 182 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 202 11/4"
Bruto teža artikla	1,034 g / 1,183 g / 1,280 g / 1,423 g / 1,513 g / 1,663 g / 1,866 g / 2,171 g / 2,469 g / 2,740 g / 3,061 g / 3,212 g / 3,360 g / 3,896 g / 4,120 g / 5,100 g / 5,500 g / 5,880 g / 6,580 g
Priklop	1 1/4"
Razpon moči, min kW	2 kW
Razpon moči, največ kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.5 mm / 4 mm
Število segmentov	10 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Višina segmenta mm	10 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vrtanja	102 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 202 mm / 42 mm / 52 mm / 57 mm / 62 mm / 67 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Širina embalaže	100 mm / 105 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm / 205 mm / 210 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm
Višina embalaže	100 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm / 210 mm / 215 mm / 580 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm
Dolžina jedra mm	300 mm
Dolžina embalaže	104 mm / 430 mm / 434 mm / 435 mm / 600 mm

ofesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljivo orodje za najzahtevnejše projekte suhega vrtanja.