

Datum: 18.06.2026



Husqvarna ELITE-WIRE™ C1000

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **426,35 €**

Cena s popustom z DDV: **255,81 €**

Cena s popustom brez DDV: **209,68 €**

Ni na zalogi

C1000 je naša profesionalna univerzalna diamantna žica za rezanje srednjega in trdega armiranega betona. Lahko se uporablja v ekstremnih pogojih, kot sta suho rezanje in žaganje železa. Reže hitreje in traja dlje kot sintrane žice. 44 vakuumsko spajkanih kroglic/meter s premerom 10,3 mm. Minimalna moč stroja je 15 kW. Zasnovano za Husqvarna žične žage CS 2512 in CS 10.

Husqvarna ELITE-WIRE™ C1000 - Izjemna moč in vzdržljivost za zahtevne reze

Husqvarna ELITE-WIRE™ C1000 predstavlja vrhunsko diamantno žico, zasnovano za najzahtevnejše rezalne naloge v ekstremnih pogojih. S svojo inovativno konstrukcijo in naprednimi tehnološkimi rešitvami omogoča odlično ravnovesje med hitrostjo rezanja in dolgo življenjsko dobo, kar jo uvršča med najboljše rešitve na trgu.

Prednosti, ki prepričajo strokovnjake

- Posebna tehnologija vakuumskega spajkanja omogoča rezanje v ekstremnih pogojih, vključno s suhim rezanjem in žaganjem železa
- Nezlomljiva zasnova s spojeno (zaprto) zanko brez šibke točke - brez potrebe po povezovalnem členu
- Idealna za rezanje jekla, sendvič in votlih struktur zaradi edinstvene kombinacije vakuumskega spajkanja in pletene žice
- Diamantne kroglice premera 10.3 mm v kombinaciji s 44 kroglicami zagotavljajo optimalno rezalno učinkovitost
- Vsestranska uporaba na strojih za potisno rezanje in običajnih strojih za vlečenje z odprtimi jermenicami

Specialna uporaba v najzahtevnejših okoljih

ELITE-WIRE™ C1000 se posebej odlikuje pri delu v pomorski industriji (rezanje jekla, armiranega betona in podvodno rezanje) ter v jedrskih objektih, kjer je potrebno suho rezanje v kompleksnih situacijah. Njena robustna konstrukcija in odpornost proti obrabi omogočata zanesljivo delovanje tudi v najtežjih pogojih.

Širok spekter uporabe

Diamantna žica je primerna za rezanje najrazličnejših materialov: od železniških tirnic, nodularne litine in toplotno obdelanega železa, do jekla, nerjav

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Montaža	Vzmeti + guma, vakuumsko spajkano
OEEO klasificirano	Ne
Primerno za	Železniška tirnica
Variacija izdelka	WIRE ICR:C1000 V2 NP:44 C:543105761
Premer kroglice mm	10.3 mm
Število kroglic mm	44
Višina embalaže	210 mm
Bruto teža artikla	300 g
Dolžina embalaže	470 mm
Širina embalaže	470 mm

ega jekla, litega železa in jeklenih nosilcev v betonu. Posebej učinkovita je tudi pri rezanju cevovodov, kroma, super zlitin in odpadnega železa.

Zahvaljujoč inovativni zasnovi zagotavlja popoln nadzor pri rezanju z uporabo potisne tehnike, kar dodatno povečuje njeno uporabnost in natančnost pri najzahtevnejših rezalnih nalogah.
