

Datum: 02.05.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ER 40

Kategorija: [Oprema za rušilne robote](#)

Šifra:

Ni na zalogi

ER 40 rotacijski rezkar bobnov je visoko produktivno orodje za kopanje jarkov, odstranjevanje površin in profiliranje v kamnu, betonu in trdi zemlji.

Husqvarna ER 40 Rezkalnik za bobne

Husqvarna ER 40 je visokozmogljiv rezkalnik za bobne, zasnovan za natančno in učinkovito rezanje v zahtevnih gradbenih in rušitvenih projektih. S svojo robustno konstrukcijo in vrhunsko hidravlično zmogljivostjo predstavlja nepogrešljivo orodje za profesionalne izvajalce.

Zmogljivost in fleksibilnost

Z maksimalnim delovnim tlakom 200 barov in zmožnostjo obvladovanja vhodnega tlaka do 350 barov, ER 40 zagotavlja izjemno moč za najzahtevnejše aplikacije. Pretok hidravličnega olja 40 l/min omogoča optimalno delovanje, medtem ko 360-stopinjski kot vrtenja ponuja popolno fleksibilnost pri delu v različnih položajih in okoliščinah.

Kompaktna zasnova za optimalno uporabo

Kljub svoji izjemni zmogljivosti ER 40 ohranja kompaktno dimenzije - 640 mm dolžine, 387 mm širine in 350 mm višine. Z osnovno težo 90 kg (brez dodatne opreme) je dovolj lahek za enostavno manevriranje, a hkrati dovolj robusten za zahtevne naloge.

Ključne prednosti

- Odlična moč in zmogljivost z maksimalnim delovnim tlakom 200 barov
- Prilagodljivost z 360-stopinjskim kotom vrtenja
- Optimalen pretok hidravličnega olja 40 l/min za učinkovito delovanje
- Kompaktna zasnova za uporabo v omejenih prostorih
- Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo tudi v najtežjih delovnih pogojih

Husqvarna ER 40 rezkalnik za bobne je idealna izbira za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za rezanje betona, asfalta in drugih trdih materialov.

Njegova kombinacija moči, natančnosti in vzdržljivosti zagotavlja učinkovito delo tudi pri najzahtevnejših gradbenih in rušitvenih projektih.

Specifikacije

Variacija izdelka	DRUM CUTTER
Garancija	ER 40
Višina embalaže	1 leto
Pretok hidravličnega olja	1,140 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	40 l/min
Bruto teža artikla	90 kg
Največji delovni tlak	130,000 g
Vhodni tlak, največ	200 bar
Višina velikosti izdelka	350 bar
Kot vrtenja	350 mm
Širina velikosti izdelka	360 °
Dolžina velikosti izdelka	387 mm
Dolžina embalaže	640 mm
Širina embalaže	800 mm