

Datum: 19.05.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna EX 20

Kategorija: [Oprema za rušilne robote](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Rezkalna glodalna naprava EX 20 je odlična izbira za popravilo asfaltnih površin, odstranjevanje betona ali rezkanje slojev estriha. Globino rezanja se nastavi ročno, kar omogoča natančno rezkanje in neprekinjeno enakomeren rezultat. Rezkalna glodalna naprava je kot standardna oprema opremljena s priključkom za sesalnik prahu in kompletom za vodo. Z uporabo priključka za sesalnik prahu lahko priključite sesalnik prahu, da učinkovito upravljate prah in druge drobne delce, ki nastanejo pri delu z napravo. Komplet za vodo deluje prek vtičnega priključka na standardni vodni sistem stroja za učinkovito zmanjšanje prahu.

Husqvarna EX 20 - Profesionalni Krpalni Obdelovalni Stroj

Husqvarna EX 20 je vrhunski hidravlični krpalni obdelovalni stroj, namenjen zahtevnim nalogam v gradbeništvu in vzdrževanju cest. Ta napredni stroj zagotavlja izjemno učinkovitost in zanesljivost pri delu s trdimi površinami.

Ključne Lastnosti

- Širina rezanja 200 mm za učinkovito obdelavo večjih površin
- Prilagljiva globina rezanja od 0 do 70 mm za različne vrste del
- Maksimalni delovni tlak 200 bar za optimalno moč rezanja
- Pretok hidravličnega olja 70 l/min za stabilno delovanje
- Kot vrtenja 180° za fleksibilno namestitvev in orientacijo
- Vhodni tlak do 310 bar za kompatibilnost z različnimi hidravličnimi sistemi

Tehnične Prednosti

Stroj je opremljen s 42 rezalniki, ki zagotavljajo konstantno kvaliteto rezanja in dolgotrajno učinkovitost. Robusna konstrukcija z težo 216 kg jamči stabilnost in trajnost pri intenzivni uporabi.

Kompaktne dimenzije (566 × 544 × 777 mm) omogočajo enostavno transporto in nameščanje na različnih gradbenih mestih. EX 20 je idealen izbor za nakladače, bagerje in druge hidrostatske stroje, ki zahtevajo zanesljivo opremo za krpanje in obdelavo površin.

Investicija v Husqvarna EX 20 pomeni izbiro kakovosti, ki jo zaznamuje švedska inženirska tradicija in dolgoletne izkušnje v razvoju profesionalnih orodij.

Specifikacije

Minimalna globina rezanja	0 mm
Podskupine rušilnih orodij HCP	Krpalni obdelovalni stroji
Variacija izdelka	PATCH PLANER EX
Število pobiral	20
Največja globina rezanja	42
Pretok hidravličnega olja	70 mm
Kot vrtenja	70 l/min
Največji delovni tlak	180 °
Širina rezanja	200 bar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	200 mm
Vhodni tlak, največ	216 kg
Širina velikosti izdelka	310 bar
Dolžina velikosti izdelka	544 mm
Višina velikosti izdelka	566 mm
	777 mm