Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 13.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna K 770 OilGuard

Kategorija: Motorne žage za beton
Šifra:

Redna cena z DDV:	**2.312,06 €**
Cena s popustom z DDV:	**1.849,65 €**
Cena s popustom brez DDV:	**1.516,11 €**

Ni na zalogi

Ste kdaj imeli težave z motorjem zaradi napačne mešanice olja in goriva ali vrste olja? Naša edinstvena tehnologija OilGuard vam bo pomagala preprečiti škodo zaradi tega. Optični sistem za zaznavanje varuje vaš stroj in zmanjša število vrtljajev na minuto, če je kaj narobe, s čimer prihranite stroške vzdrževanja. Popolno za industrijo izposoje.

Husqvarna K 770 OilGuard - Zmogljiv rezalnik z napredno zaščito motorja

Husqvarna K 770 OilGuard je visoko zmogljiv bencinski rezalnik, zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zahtevna rezalna dela. Ta inovativni rezalnik se ponaša z edinstvenim sistemom OilGuard, ki preprečuje poškodbe motorja zaradi napačne mešanice goriva in olja, kar bistveno podaljša življenjsko dobo naprave.
Z izjemnim razmerjem med močjo in težo (3,7 kW pri teži od 9,6 do 10,1 kg, odvisno od modela) omogoča natančno in učinkovito rezanje različnih materialov - od asfalta, betonskih blokov, robnikov in tlakovcev do zahtevnejših površin pri gradbenih in reševalnih delih.

Napredne tehnologije za optimalno delovanje

• Sistem **OilGuard** z možnostjo deaktivacije omogoča fleksibilno uporabo različnih olj
• Polavtomatski sistem **SmartTension** za optimalno napenjanje jermena
• Vibracije pod 2,5 m/s² v ročajih za večje udobje in daljša obdobja dela
• Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema za enostaven zagon
• Trijni vijačni spoj za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togost
• Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten ali tal

Prilagodljivost za različne materiale in naloge

K 770 OilGuard je vsestranski rezalnik, primeren za širok spekter gradbenih in reševalnih nalog. Na voljo je v različnih konfiguracijah, ki omogočajo rezanje z maksimalno globino od 100 do 125 mm, odvisno od premera rezalne plošče (300 ali 350 mm). Sistem za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom omogoča natančno prilagajanje količine vode za učinkovito vezanje prahu in zmanjšanje brozge.
Vzdržljiva konstrukcija z dolgimi servisnimi interva

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Variacija izdelka	POWER CUTTER K 770 OilGuard 14" | 20 / 1"
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	2,3 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj	2 m/s²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	9.000 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Bruto teža artikla	12,500 g
Premer vpenjalne osi	25,4/20 mm
Obodna hitrost, največ	90 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	101 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	115 dB(A)
Max. globina reza	125 mm
Širina velikosti izdelka	225 mm
Širina embalaže	250 mm
Premer rezalne plošče	350 mm
Višina velikosti izdelka	415 mm
Višina embalaže	430 mm
Dolžina velikosti izdelka	605 mm
Dolžina embalaže	700 mm
Izpušne emisije (CO_2 EU V)	711 g/kWh
Teža	10.1 kg

li, močnim jermenom Poly-V in vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.