



(slika je simbolična)

Husqvarna K 770 OilGuard

Kategorija: [Motorne žage za beton](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.312,06 €**

Cena s popustom z DDV: **1.849,65 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.516,11 €**

Ni na zalogi

Ste kdaj imeli težave z motorjem zaradi napačne mešanice olja in goriva ali vrste olja? Naša edinstvena tehnologija OilGuard vam bo pomagala preprečiti škodo zaradi tega. Optični sistem za zaznavanje varuje vaš stroj in zmanjša število vrtljajev na minuto, če je kaj narobe, s čimer prihranite stroške vzdrževanja. Popolno za industrijo izposoje.

Husqvarna K 770 OilGuard - Zmogljiv rezalnik z napredno zaščito motorja

Husqvarna K 770 OilGuard je visoko zmogljiv bencinski rezalnik, zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zahtevna rezalna dela. Ta inovativni rezalnik se ponša z edinstvenim sistemom OilGuard, ki preprečuje poškodbe motorja zaradi napačne mešanice goriva in olja, kar bistveno podaljša življenjsko dobo naprave.

Z izjemnim razmerjem med močjo in težo (3,7 kW pri teži od 9,6 do 10,1 kg, odvisno od modela) omogoča natančno in učinkovito rezanje različnih materialov - od asfalta, betonskih blokov, robnikov in tlakovcev do zahtevnejših površin pri gradbenih in reševalnih delih.

Napredne tehnologije za optimalno delovanje

- Sistem **OilGuard** z možnostjo deaktivacije omogoča fleksibilno uporabo različnih olj
- Polavtomatski sistem **SmartTension** za optimalno napenjanje jermena
- Vibracije pod 2,5 m/s² v ročajih za večje udobje in daljša obdobja dela
- Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema za enostaven zagon
- Trijni vijačni spoj za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togost
- Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten ali tal

Prilagodljivost za različne materiale in naloge

K 770 OilGuard je vsestranski rezalnik, primeren za širok spekter gradbenih in reševalnih nalog. Na voljo je v različnih konfiguracijah, ki omogočajo rezanje z maksimalno globino od 100 do 125 mm, odvisno od premera rezalne plošče (300 ali 350 mm). Sistem za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom omogoča natančno prilagajanje količine vode za učinkovito vezanje prahu in zmanjšanje brozge. Vzdržljiva konstrukcija z dolgimi servisnimi intervali

Specifikacije

Hladilna tekočina
OEEO klasificirano

Variacija izdelka

Vir napajanja

Valji

Število udarcev

Vibracije desni/zadnji ročaj

Vibracije levi/sprednji ročaj

Debelina rezila, največ

Največja hitrost moči

Največja moč motorja

Bruto teža artikla

Premier vpenjalne osi

Obodna hitrost, največ

Raven zvočnega tlaka pri ušesu
upravljavca

Zajamčena raven zvočne moči
(LWA)

Max. globina reza

Širina velikosti izdelka

Širina embalaže

Premier rezalne plošče

Višina velikosti izdelka

Višina embalaže

Dolžina velikosti izdelka

Dolžina embalaže

Izpušne emisije (CO₂ EU V)

Teža

Mokro

Ne

POWER CUTTER K

770 OilGuard 14" |

20 / 1"

Bencin

1

2-taktni motor

2,3 m/s²

2 m/s²

5 mm

9.000 vrt/min

9.300 vrt/min

12.500 g

25,4/20 mm

90 m/s

101 dB(A)

115 dB(A)

125 mm

225 mm

250 mm

350 mm

415 mm

430 mm

605 mm

700 mm

711 g/kWh

10.1 kg

li, močnim jermenom Poly-V in vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.
