

Datum: 17.05.2026



## Husqvarna K 770 OilGuard

(slika je simbolična)

Kategorija: [Motorne žage za beton](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.312,06 €**Spletna brez DDV: **1.516,11 €**Spletna cena z DDV: **1.849,65 €****Ni na zalogi**

Ste kdaj imeli težave z motorjem zaradi napačne mešanice olja in goriva ali vrste olja? Naša edinstvena tehnologija OilGuard vam bo pomagala preprečiti škodo zaradi tega. Optični sistem za zaznavanje varuje vaš stroj in zmanjša število vrtljajev na minuto, če je kaj narobe, s čimer prihranite stroške vzdrževanja. Popolno za industrijo izposoje.

### Husqvarna K 770 OilGuard - Zmogljiv rezalnik z napredno zaščito motorja

Husqvarna K 770 OilGuard je visoko zmogljiv bencinski rezalnik, zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zahtevna rezalna dela. Ta inovativni rezalnik se ponša z edinstvenim sistemom OilGuard, ki preprečuje poškodbe motorja zaradi napačne mešanice goriva in olja, kar bistveno podaljša življenjsko dobo naprave.

Z izjemnim razmerjem med močjo in težo (3,7 kW pri teži od 9,6 do 10,1 kg, odvisno od modela) omogoča natančno in učinkovito rezanje različnih materialov - od asfalta, betonskih blokov, robnikov in tlakovcev do zahtevnejših površin pri gradbenih in reševalnih delih.

### Napredne tehnologije za optimalno delovanje

- Sistem **OilGuard** z možnostjo deaktivacije omogoča fleksibilno uporabo različnih olj
- Polavtomatski sistem **SmartTension** za optimalno napenjanje jermena
- Vibracije pod 2,5 m/s<sup>2</sup> v ročajih za večje udobje in daljša obdobja dela
- Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema za enostaven zagon
- Trijni vijačni spoj za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togost
- Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten ali tal

### Prilagodljivost za različne materiale in naloge

K 770 OilGuard je vsestranski rezalnik, primeren za širok spekter gradbenih in reševalnih nalog. Na voljo je v različnih konfiguracijah, ki omogočajo rezanje z maksimalno globino od 100 do 125 mm, odvisno od premera rezalne plošče (300 ali 350 mm). Sistem za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom omogoča natančno prilagajanje količine vode za učinkovito vezanje prahu in zmanjšanje brozge. Vzdržljiva konstrukcija z dolgimi servisnimi intervali

### Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
	POWER CUTTER K 770 OilGuard 12"   0.8"   UK / POWER CUTTER K 770 OilGuard 14"   20 / 1"
Variacija izdelka	Bencin
Vir napajanja	1
Valji	2-taktni motor
Število udarcev	2,3 m/s <sup>2</sup>
Vibracije desni/zadni ročaj	2 m/s <sup>2</sup> / 2,1 m/s <sup>2</sup>
Vibracije levi/sprednji ročaj	5 mm
Debelina rezila, največ	9.000 vrt/min
Največja hitrost moči	9.300 vrt/min
Največja moč motorja	12,300 g / 12,500 g
Bruto teža artikla	20 mm / 25,4/20 mm
Premer vpenjalne osi	80 m/s / 90 m/s
Obodna hitrost, največ	100 mm / 125 mm
Max. globina reza	101 dB(A)
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	115 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	225 mm
Širina velikosti izdelka	250 mm
Širina embalaže	300 mm / 350 mm
Premer rezalne plošče	391 mm / 415 mm
Višina velikosti izdelka	430 mm
Višina embalaže	605 mm
Dolžina velikosti izdelka	700 mm
Dolžina embalaže	711 g/kWh
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	10.1 kg / 9.6 kg
Teža	

li, močnim jermenom Poly-V in vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.

---