Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 09.11.2026



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™

Kategorija: Motorne žage za beton
Šifra:

Ni na zalogi

Husqvarna K 770 SmartGuard je zmogljiv vsestranski rezalnik z lastnostmi, ki ga uvrščajo med najboljše rezalnike na trgu. Opremljen je s SmartGuard, razširjeno zasnovo ščitnika rezila, ki zmanjšuje verjetnost nesreč in okoliščin, ko lahko pride do povratnega udarca, saj poudarja pravilno tehniko in pravilno območje rezanja. Polavtomatski sistem SmartTension™ omogoča optimalen prenos moči, minimalno obrabo in maksimalno življenjsko dobo jermena. Majhna teža, izjemno razmerje med močjo in težo, zanesljiv zagon in izjemno nizke vibracije pomenijo manjšo obremenitev in maksimalno produktivnost.

Bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™

Profesionalni bencinski rezalnik Husqvarna K 770 SmartGuard™ je vrhunska rešitev za zahtevna rezalna dela v gradbeništvu, cestnih delih in reševalnih operacijah. Z močjo 3,9 kW in maksimalno hitrostjo 9.300 vrt/min zagotavlja izjemno zmogljivost za rezanje različnih materialov.

Ključne značilnosti

• **Izboljšana učinkovitost motorja:** Več moči brez povečane porabe goriva s nadpovprečnim razmerjem moči in teže
• **Čistejše delovanje:** Napredna zasnova motorja zmanjšuje emisije ogljikovodikov za 25 % v primerjavi s prejšnjo različico, kar omogoča čistejše delovanje tudi v zaprtih prostorih
• **Enostavno napenjanje jermena:** Polavtomatski SmartTension sistem zmanjšuje tveganje premajhne in prevelike napetosti
• **Izjemno nizke vibracije:** Vibracije pod 2,5 m/s² v ročajih za večje udobje in daljša obdobja delovanja
• **Dolgi servisni intervali:** Močan jermen Poly-V, vzdrževanja prost zaganjalni sistem DuraStarter™ in učinkovit filter Active Air Filtration™
• **Robustna rezalna roka:** Novo zasnovano ohišje motorja iz litega magnezija z trijnim vijačnim spojem za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togost
• **Enostaven zagon:** Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema ter dekompresijski ventil omogočajo enostaven zagon
• **Nadzor prahu:** Komplet za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom za natančno kontrolo količine vode in zmanjšanje brozge

Uporaba

Rezalnik je idealen za rezanje asfalta, gradbenih blokov, robnikov, tlakovcev, lit

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Variacija izdelka	POWER CUTTER K 770 SmartGuard 14" | Blade Incl
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	2 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj	2,1 m/s²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	9.000 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Bruto teža artikla	15,600 g
Premer vpenjalne osi	25,4/20 mm
Obodna hitrost, največ	90 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	101 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	115 dB(A)
Max. globina reza	125 mm
Širina velikosti izdelka	225 mm
Širina embalaže	260 mm
Premer rezalne plošče	350 mm
Višina velikosti izdelka	429 mm
Višina embalaže	482 mm
Izpušne emisije (CO_2 EU V)	711 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	769 mm
Dolžina embalaže	780 mm
Teža	11.2 kg

ega betona, zakopanega betona, kabelskih jarkov ter rezanje v tleh in stenah. Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten in tal, medtem ko je rezalnik primeren tudi za reševalne operacije.
Tehnični podatki: Premer rezalne plošče 350 mm, največja globina reza 125 mm, teža 11,2 kg, hladilna tekočina s mokrim režimom.