

Datum: 05.06.2026



Husqvarna LX 90

(slika je simbolična)

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **3.889,51 €**Cena s popustom z DDV: **2.722,66 €**Cena s popustom brez DDV: **2.231,69 €****Ni na zalogi**

LX 90 je lahek, hitro delujoč okrogli kompakator plošč, razvit za učinkovito kompakiranje peska, gramoza in mešanih zemljin. Idealen je za uporabo znotraj kotov, jaškov in jarkov, kjer morate enostavno spreminjati smer in se obračati. Kot alternativa nabijačem in reverzibilnim ploščnim kompakatorjem vam to prinaša številne prednosti v enem stroju.

Profesionalni kompakter Husqvarna LX 90 za zahtevna gradbena dela

Husqvarna LX 90 je napredna kompakturna plošča, ki zagotavlja izjemno učinkovitost in profesionalne rezultate pri zgoščevanju zemljine. S svojo okroglo geometrijo plošče omogoča enostavno manevriranje v vseh delovnih pogojih, kar predstavlja pomembno prednost pri zahtevnih projektih.

Ključne prednosti kompakturne plošče LX 90

- **Izjemna zmogljivost zgoščevanja** - Zagotavlja višjo hitrost in učinkovitost kompakiranja v primerjavi s standardnimi nabijači, s centrifugalno silo 16 kN.
- **Okrogla zasnova plošče** - Dimenzije 450 x 450 mm omogočajo izravnavo kompakiranja ob stebrih, drogovih, varnostnih ograjah, jaških in drugih ovirah.
- **Zanesljiv Honda GX160 motor** - Z močjo 3,6 kW zagotavlja zanesljivo delovanje in optimalno porabo goriva z nizko stopnjo izpušnih emisij (CO₂ EU V: 974,76 g/kWh).
- **Enostaven transport** - Vgrajeno dvižno oko olajša transport in varno spuščanje v jarke.

Tehnične specifikacije za optimalno delovno izkušnjo

S hitrostjo 22 m/min in frekvenco 75 Hz, LX 90 zagotavlja učinkovito zgoščevanje zemljine. Kompaktna zasnova s skupno operativno maso 96 kg omogoča dobro ravnotežje med zmogljivostjo in obvladljivostjo. Naprava je zasnovana z mislijo na varnost in udobje uporabnika, z nizkimi vibracijami (6,1 m/s²) in zmerno ravnjo hrupa (92 dB(A) pri ušesu upravljavca).

Husqvarna LX 90 je idealna rešitev za profesionalne gradbene ekipe, ki potrebujejo zanesljivo opremo za kompakiranje zemljine pri gradnji temeljev, asfaltiranju, urejanju zunanjih površin in dr

Specifikacije

Aplikacija za kompakiranje	Zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Model motorja	GX160
Način vžiga	Povratni zagon
OEEO klasificirano	Ne
Tip motorja	Bencin
Variacija izdelka	FORWARD PLATE LX 90 450 mm Honda
Višina embalaže	1,120 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj	6,1 m/s ²
Centrifugalna sila	16 kN
Hitrost	22 m/min
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	92 dB(A)
Operativna masa	96 kg
Bruto teža artikla	100,000 g
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	104 dB(A)
Dolžina velikosti izdelka	450 mm
Širina plošče	450 mm
Širina velikosti izdelka	450 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Širina embalaže	800 mm
Višina velikosti izdelka	920 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	974,76 g/kWh

ugih gradbenih projektih, kjer je potrebno učinkovito zgoščevanje materialov.
