

Datum: 22.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna MCT 36

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Gladilec MCT 36, ki ga potiskate, ponuja dobro vrednost za denar in je idealen za površine, manjše od 500 m², kar zmanjšuje čas, potreben za dokončanje dela. Ta gladilec je dobro uravnotežen in ga je mogoče brez napora nadzorovati v širokem razponu hitrosti. MCT 36 bo vaš proces naredil učinkovitejši in izboljšal končno obdelavo betonske površine. Ni na voljo na trgih Severne Amerike in EU.

Husqvarna MCT 36 - Profesionalna gladilka za beton

Husqvarna MCT 36 je zmogljiva profesionalna gladilka za beton, ki zagotavlja vrhunske rezultate pri zaključnih delih na betonskih površinah. Opremljena z zanesljivim štiritaktnim bencinskim motorjem Loncin G200F, ki razvije moč 4,1 kW, je idealna izbira za zahtevna gradbena dela.

Izjemna ergonomija in praktičnost

Gladilka se ponaša z edinstveno oblikovanim višinsko nastavljivim ročajem v obliki "kitovega repa", ki zagotavlja optimalen ergonomski delovni položaj. To omogoča dolgotrajno delo z manj utrujenosti, kar je ključno pri zahtevnih projektih. Za lažje upravljanje je na ročaju nameščeno upravljanje plina, ki omogoča preprosto prilagajanje hitrosti glede na potrebe dela.

Prilagodljivost za popolne rezultate

- Nastavljive hitrosti delovanja - nizke za natančno lebdenje in visoke za profesionalno poliranje betonskih površin
- Nastavljiv gumb za nagib, ki omogoča spreminjanje kota štirih rezil za doseganje idealnih gladkih površin
- Premer gladilke 915 mm za učinkovito obdelavo večjih površin
- Vgrajena dvižna točka za enostavno manevriranje na delovišču ter nalaganje in prevažanje med lokacijami

Tehnične prednosti

Husqvarna MCT 36 je opremljena s štirimi kakovostnimi rezili, ki zagotavljajo enakomerno glajenje. Z rezervoarjem za gorivo prostornine 3,6 litra omogoča dolgotrajno neprekinjeno delovanje. Kljub svoji zmogljivosti in robustni konstrukciji (bruto teža 116 kg) je zasnovana za enostavno upravljanje in premikanje.

Izpušne emisije CO₂ po standardu EU V znašajo 812 g/kWh, kar zagotavlja skladnost z evropskimi okoljskimi standardi. Kompaktne dimenzije embalaže (1150 × 1060 × 790 mm) olajšajo transport in skladiščenje.

Husqvarna MCT 36 je n

Specifikacije

Model motorja	G200F
Proizvajalec motorja	Loncin
Variacija izdelka	POWER TROWEL MCT 36-5 M Series
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,150 mm
Širina embalaže	1,060 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	3,6 l
Rezila	4 kosi
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	4.1 kW
Bruto teža artikla	116,000 g
Višina embalaže	790 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	812 g/kWh
Premer gladilke	915 mm

epogrešljiv stroj za izvajalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za profesionalno obdelavo betonskih površin.
