

Datum: 21.04.2026



Husqvarna PP 518

(slika je simbolična)

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **9.924,82 €**

Cena s popustom z DDV: **6.947,38 €**

Cena s popustom brez DDV: **5.694,57 €**

Ni na zalogi

PP 518 je bencinski pogonski agregat za hidravlične izdelke, kot so naš vrtalni motor DM 406 H, rezalniki K 3600 MK II in K 2500.

Husqvarna PP 518 - Zmogljiva hidravlična napajalna enota

Husqvarna PP 518 je visoko zmogljiva hidravlična napajalna enota z bencinskim motorjem, zasnovana za najzahtevnejše gradbene in rušitvene projekte. S 10,42 kW močnim motorjem in maksimalnim hidravličnim tlakom 110 barov zagotavlja zanesljiv vir energije za širok spekter hidravličnih orodij.

Pametne rešitve za učinkovito delovanje

Napajalna enota je opremljena s pametnim sistemom za varčevanje z gorivom, ki samodejno prilagaja moč glede na potrebe delovnega orodja in dolžino hidravličnih cevi. Ta funkcija ne le zmanjšuje porabo goriva, temveč tudi podaljšuje življenjsko dobo naprave. Za zahtevnejše aplikacije, kjer je potrebna konstantna moč, se sistem lahko izklopi.

- Optimalen pretok hidravličnega olja 40 l/min za maksimalno zmogljivost priključenih orodij
- Natančen nadzor pretoka omogoča prilagajanje različnim delovnim pogojem
- 15-litrski rezervoar olja in 23 cm ventilator za učinkovito hlajenje in podaljšano življenjsko dobo

Premišljena zasnova za enostavno uporabo

PP 518 je nameščen na robustnem enosnem vozičku z velikimi pnevmatskimi gumami, kar omogoča enostaven transport po gradbišču tudi po neravnem terenu. Priključek za hidravlično cev na sprednji plošči olajša manevriranje skozi ozke prehode in vrata.

- Nastavljiv zložljiv ročaj za udobno upravljanje in kompaktno shranjevanje
- Kompaktne dimenzije (860 x 550 x 740 mm) za enostavno skladiščenje
- Teža 127 kg zag

Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Variacija izdelka	POWER PACK PP 518 US CE ROW 5-8-1 gpm, 2-3-4 lpm, 14
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,070 mm
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	10.42 kW
Pretok hidravličnega olja	40 l/min
Hidravlični tlak, maks.	110 bar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	127 kg
Bruto teža artikla	175,700 g
Širina velikosti izdelka	550 mm
Širina embalaže	690 mm
Višina velikosti izdelka	740 mm
Dolžina velikosti izdelka	860 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	901,18 g/kWh
Višina embalaže	960 mm

otavlja stabilnost med delovanjem

Z nizko stopnjo izpušnih emisij (901,18 g/kWh po standardu EU V) PP 518 predstavlja okolju prijaznejšo alternativo za pogon hidravličnih orodij na gradbiščih brez dostopa do električnega omrežja. Ta večnamenska napajalna enota je idealna izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljiv vir hidravlične energije za različne aplikacije.
