

Datum: 19.05.2026



## Husqvarna PP 7

(slika je simbolična)

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **7.658,97 €**Cena s popustom z DDV: **5.361,28 €**Cena s popustom brez DDV: **4.394,49 €****Ni na zalogi**

PP 7 je večnamenski električni napajalni paket, razvit za našo linijo izdelkov PRIME™, ki deluje na visokofrekvenčni pogon. Robustna in kompaktna zasnova prenese grobo ravnanje, uporabniku prijazen vmesnik z digitalnim menijem pa omogoča zelo preprosto uporabo Husqvarne PP 7. Povezljiv je tako na 3- kot tudi 1-fazno napajanje.

### Husqvarna POWER PACK PP 7 - Profesionalna Hidravlična Enota

POWER PACK PP 7 je kompaktna in zmogljiva hidravlična enota, zasnovana za zahtevne profesionalne aplikacije. Z nazivno močjo 6,5 kW in fleksibilnostjo delovanja tako na 1-faznem kot 3-faznem napajanju se ta sistem odlično obnese v različnih industrijskih in gradbenih okoljih.

#### Ključne Lastnosti

- **Čvrsta in trpežna konstrukcija** - Ohišje iz aluminija zagotavlja robustno zaščito in minimizira stik z blatom, kar podaljšuje življenjsko dobo enote
- **Stabilno delovanje** - Vgrajena zaščita RCD in robustna povezava zagotavljata zanesljiv in nemoten obratovalni cikel
- **Ergonomska zasnova** - Robustni in zaščiteni vmesnik omogoča učinkovit nadzor in preprosto servisiranje
- **Prilagodljiva napajanja** - Deluje z napetostjo 120-240 V za 1-fazni in 200-480 V za 3-fazni sistem pri frekvenci 50/60 Hz
- **Samodejna nastavitve** - Inteligentno zaznavanje priključene opreme in vira napajanja omogoča enostavno in hitro zagon
- **Vodno hlajenje** - Sistema zagotavlja optimalno delovno temperaturo tudi med intenzivno uporabo
- **Zaščitena elektronika** - Ločitev pogonskega sklopa od rezalne opreme zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam

#### Tehnične Specifikacije

Enota ponuja pretok vode najmanj 3,5 l/min in najvišji tlak vode 7 bar. Ima 5 zatičev za univerzalno povezavo. Nazivni tok je 15 A tako za 1-fazni kot za 3-fazni način. Skupna teža izdelka znaša 18 kg, kar omogoča enostavno transportiranje. Dimenzije (570 x 183 x 410 mm) so optimizirane za kompaktno shranjevanje in dostopnost na gradbenih mest. POWER PACK PP 7 je OEEO klasificiran in se napaja z žičnim priključkom, kar zagotavlja varnost in zanesljivost v profesionalnem okolju.

#### Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Variacija izdelka	POWER PACK PP 7   1 & 3-ph   EU & Others
Vir napajanja	Žični
Pretok vode, min	3.5 l/min
Zatiči	5
Izhodna moč	6.5 kW
Najvišji tlak vode	7 bar
Nazivni tok (1 faza)	15 A
Nazivni tok (3-fazni)	15 A
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	18 kg
Bruto teža artikla	21,100 g
Najvišja temperatura vode pri minimalnem pretoku	25 °C
Frekvenca	50/60 Hz
Napetost	120-240 / 200-480 V
Širina velikosti izdelka	183 mm
Širina embalaže	300 mm
Višina velikosti izdelka	410 mm
Višina embalaže	445 mm
Dolžina velikosti izdelka	570 mm
Dolžina embalaže	690 mm