

Datum: 02.05.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna SB 302

Kategorija: [Oprema za rušilne robote](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Husqvarna SB 302 je profesionalni hidravlični kladivi, zasnovan za najzahtevnejša rušilna dela. Z udarno energijo 610 joulov in frekvenco udarcev 23 Hz je idealen za težka gradbena opravila. Na voljo v standardni in toplotno odporni različici, s težo 299 kg oz. 306 kg. Kompaktne dimenzije in robustna konstrukcija zagotavljajo optimalno zmogljivost in zanesljivost na gradbiščih.

Husqvarna BREAKER SB 302 - Vrhunski hidravlični kladivi za profesionalno rušenje

Husqvarna BREAKER SB 302 je izjemno zmogljiv hidravlični kladivi, zasnovan za najzahtevnejša rušilna dela v gradbeništvu. Ta robusten in zanesljiv stroj predstavlja vrh tehnologije v svoji kategoriji, saj združuje izjemno udarno moč s precizno kontrolo in dolgoročno vzdržljivostjo.

Nepremagljiva moč in učinkovitost

Srce kladiva SB 302 je njegov zmogljiv udarni mehanizem, ki proizvaja impresivno udarno energijo 610 joulov. Ta ogromna moč, kombinirana z optimalno frekvenco udarcev 23 Hz, omogoča hitro in učinkovito rušenje tudi najtrdnjih materialov, kot so beton, asfalt in kamen. Ne glede na zahtevnost projekta, SB 302 zagotavlja vrhunsko produktivnost in hitro opravljeno delo.

Prilagodljivost za vsako delovno okolje

Husqvarna BREAKER SB 302 je na voljo v dveh različicah, ki ustrezata različnim delovnim pogojem. Standardni model s težo 299 kg je idealen za večino gradbenih projektov, medtem ko različica s toplotno zaščito (Heat Resistant), ki tehta 306 kg, nudi dodatno zaščito pri delu v ekstremno vročih okoljih. Ta raznolikost omogoča izbiro najprimernejšega orodja za specifične potrebe vašega projekta.

Optimalna hidravlična zmogljivost

Z optimalnim pretokom hidravličnega olja 80 l/min in najvišjim delovnim tlakom 150 bar, SB 302 dosega idealno ravnovesje med porabo energije in učinkovitostjo delovanja. Ta natančna kalibracija hidravličnega sistema zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo delovanje tudi pri najzahtevnejših nalogah.

Kompaktna zasnova za maksimalno prilagodljivost

Kljub svoji izjemni moči, BREAKER SB 302 ohranja kompaktno dimenzije (1700 x 460 x 430 mm), kar omogoča eno

Specifikacije

Tovarniška možnost	Heat protection / Standardno
Variacija izdelka	BREAKER SB 302 / BREAKER SB 302 Heat Resistant
Dolžina embalaže	1,200 mm
Frekvenco udarcev	23 Hz
Dolžina velikosti izdelka	1,700 mm / 59.1 mm
Pretok hidravličnega olja	80 l/min
Največji delovni tlak	150 bar
Vhodni tlak, največ	150 bar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	299 kg / 306 kg
Bruto teža artikla	351,000 g / 356,000 g
Višina velikosti izdelka	16.9 mm / 430 mm
Širina velikosti izdelka	460 mm
Udarčna energija	610 Joulov
Višina embalaže	740 mm / 750 mm
Širina embalaže	800 mm

stavno manevriranje in delo v omejenih prostorih. Ta značilnost je posebej koristna pri urbanih gradbenih projektih ali pri delu v zaprtih prostorih, kjer je prostor omejen.

Ergonomija in varnost na prvem mestu

Čeprav je SB 302 močan stroj, je njegovo delovanje zasnovano z mislijo na uporabnika. Napredna konstrukcija pomaga pri zmanjševanju vibracij in hrupa, kar izboljšuje delovne pogoje za operaterja in zmanjšuje utrujenost pri dolgotrajni uporabi. To ne le povečuje produktivnost, temveč tudi prispeva k večji varnosti na delovnem mestu.

Husqvarna BREAKER SB 302 predstavlja vrhunsko orodje za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo najboljše. Z njegovo kombinacijo moči, natančnosti in zanesljivosti boste kos tudi najzahtevnejšim rušilnim projektom, hkrati pa boste zagotovili dolgoročno vrednost svoje investicije.
