

Datum: 02.05.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna SB 52

Kategorija: [Oprema za rušilne robote](#)

Šifra:

### Ni na zalogi

Razbijač SB 52 omogoča hitro in učinkovito nadzorovano rušenje, ko je natančnost ključnega pomena. Z nižjo frekvenco udarcev in manjšo udarno silo kot razbijač SB 102, SB 52 zmanjšuje poškodbe na spodnji armaturni konstrukciji - zaradi česar je primeren za uporabo v občutljivih okoljih, kot so mostovi ali parkirne garaže.

### Husqvarna SB 52 hidravlično rušilno kladivo

Husqvarna SB 52 je zmogljivo hidravlično rušilno kladivo, ki predstavlja idealno rešitev za zahtevna rušilna in gradbena dela. Z udarno energijo 101 joulov in frekvenco udarcev 28 Hz zagotavlja učinkovito delovanje tudi pri najzahtevnejših projektih.

### Zmogljivost in učinkovitost

Model BREAKER SB 52 je zasnovan za optimalno delovanje pri pretoku hidravličnega olja 27 l/min in maksimalnem delovnem tlaku 150 bar. Takšne karakteristike omogočajo hitro in učinkovito lomljenje različnih materialov, od betona do asfalta in kamna. Zahvaljujoč robustni konstrukciji in teži 67 kg nudi odlično razmerje med močjo in obvladljivostjo pri delu.

### Konstrukcija in trajnost

Rušilno kladivo SB 52 je izdelano iz visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi v najtežjih delovnih pogojih. Kompaktne dimenzije (dolžina 850 mm, širina 284 mm in višina 250 mm) omogočajo enostavno rokovanje in dostop do težko dosegljivih mest na gradbišču.

### Ključne prednosti

- Visoka udarna energija 101 joulov za učinkovito rušenje
- Frekvenca udarcev 28 Hz zagotavlja hitro in tekoče delovanje
- Optimalna teža 67 kg za ravnotežje med močjo in obvladljivostjo
- Zanesljivo delovanje pri maksimalnem tlaku 150 bar
- Kompaktne dimenzije za delo v omejenih prostorih
- Robustna zasnova za dolgo življenjsko dobo

Husqvarna SB 52 je idealna izbira za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje za rušilna dela. Njegova standardna izvedba nudi odlične rezultate pri širokem spektru gradbenih projektov, od manjš

## Specifikacije

Tovarniška možnost	Standardno
Variacija izdelka	BREAKER SB 52
Garancija	1 leto
Pretok hidravličnega olja	27 l/min
Frekvenca udarcev	28 Hz
Bruto teža artikla	66,800 g
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	67 kg
Udarna energija	101 Joulov
Največji delovni tlak	150 bar
Vhodni tlak, največ	150 bar
Višina embalaže	240 mm
Višina velikosti izdelka	250 mm
Širina velikosti izdelka	284 mm
Širina embalaže	320 mm
Dolžina embalaže	630 mm
Dolžina velikosti izdelka	850 mm

ih renovacij do obsežnejših rušilnih del. Zahvaljujoč preišljeni zasnovi in kakovostni izdelavi boste z rušilnim kladivom SB 52 kos vsem izzivom.

---