

Datum: 03.06.2026



## Husqvarna Soff-Cut 2000

(slika je simbolična)

Kategorija: [Cestni in talni rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **21.297,26 €**

Spletna brez DDV: **13.965,42 €**

Spletna cena z DDV: **17.037,81 €**

**Ni na zalogi**

Samohodni bencinski žaga za suho rezanje, idealna za srednje do težke komercialne, industrijske in tlakovalne aplikacije. Husqvarna 2000 je zasnovana za vsestranskost, enostavno uporabo in visoke proizvodne zmogljivosti. Uporabljajo se lahko tri širine rezil, kar omogoča različne širine spojev in hkratno kontrolo razpok. Značilnosti vključujejo 9 KM motor z avtomatskim sproščanjem kompresije za lažji zagon, verižno gnani sistem odmične gredi, vrhunsko hlajenje, odličen sistem mazanja in ciklonski zračni čistilec za povečanje življenjske dobe motorja.

### Husqvarna Soff-Cut 2000 - Profesionalna žaga za zgodnje rezanje betona

Husqvarna Soff-Cut 2000 predstavlja vrhunsko rešitev za zgodnje rezanje betona, ki omogoča obdelavo površin v prvih urah po zaključku betoniranja. Ta samohodni stroj s svojo edinstveno patentirano tehnologijo Soff-Cut® zagotavlja ključno prednost pri preprečevanju naključnih razpok v betonu.

### Napredna tehnologija za brezhibne rezultate

Opremljen z zmogljivim 9,5 KM Kohlerjevim 4-taktnim bencinskim motorjem z močjo 7,1 kW, Soff-Cut 2000 zagotavlja zanesljivo delovanje pri najzahtevnejših projektih. Električni zaganjalnik omogoča hitro in enostavno uporabo, medtem ko samohodni pogon omogoča optimalno produktivnost in zmanjšuje utrujenost operaterja.

### Vrhunska zmogljivost in natančnost

- Maksimalna globina reza do 38 mm
- Rezalna plošča premera 254 mm (10")
- Priročni nadzor globine rezila za natančno prilagoditev
- Možnost priključka za odvajanje prahu za čistejšo delovno okolje

### Revolucionarna tehnologija Soff-Cut®

Patentiran sistem Soff-Cut® omogoča rezanje betona v zgodnjih fazah, ko je beton star le eno do dve uri po zaključni obdelavi. S tem drastično zmanjšamo tveganje za nastanek naključnih razpok in poenostavimo delovni proces v primerjavi s konvencionalnimi metodami žaganja.

Robustna konstrukcija s težo 150 kg zagotavlja stabilnost pri delu, medtem ko kompaktne dimenzije (dolžina 1778 mm, višina 1016 mm) omogočajo enostavno rokovanje in transport. Na voljo sta dve različici, ena standardna in druga s CE certifikatom ter priključkom za odvajanje prahu, ki še dodatno izboljšuje varnost in čistočo delovnega okolja.

Husqvarna Soff-C

### Specifikacije

Nadzor globine rezila  
OEEO klasificirano

Variacija izdelka

Vir napajanja

Vrsta delovanja

Zaganjalnik

Dolžina embalaže

Dolžina velikosti izdelka

Valji

Višina embalaže

Višina velikosti izdelka

Število udarcev

Max. globina reza

Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)

Bruto teža artikla

Premer rezalne plošče

Izpušne emisije (CO<sub>2</sub> EU V)

Širina embalaže

Priročnik

Ne

EARLY ENTRY SAW Soff-

Cut 2000 | 9.5 hp | 10" |

Kohler | Dust Port Co /

EARLY ENTRY SAW Soff-

Cut 2000 | 9.5 hp | 10" |

Kohler | DustPortC | CE

Bencin

Samohodni

Električni

1,702 mm

1,778 mm

1

1,093 mm

1,016 mm

4-taktni motor

38 mm

150 kg

197,770 g / 237,000 g

254 mm

846 g/kWh

889 mm

ut 2000 je nepogrešljivo orodje za gradbene profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito rešitev za zgodnje rezanje betona z minimalnim tveganjem za nastanek razpok.

---