



Datum: 19.07.2026

Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.gradbenistroji.com



(slika je simbolična)

[Husqvarna VARI-CUT™ F1635C](#)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Ta diamantna rezalna plošča za talno žago je zasnovana za zanesljivo rezanje strjenega betona. Hitra in dolgotrajna z dobro uravnoteženo segmentno zasnovo je to zanesljiva in stroškovno učinkovita rešitev za strokovnjake, ki želijo opraviti svoje delo. Za optimalne rezultate jo uporabite z žago za tla FS 3500 na srednje trdem betonu ali FS 5000 na zelo trdem betonu.

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje do trdo strjenega betona s poudarkom na odličnem razmerju med zmogljivostjo in ceno. To rezilo je idealna izbira za izvajalce in profesionalne uporabnike, ki iščejo zanesljivo in učinkovito orodje za zahtevne rezalne naloge.

Ključne značilnosti

- **Sendvič zasnova segmentov** - Omogoča rezilu, da obdrži svojo obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabljeno višino segmenta
- **Kratki 20 mm segmenti** - Z ozko režo za povečano stabilnost in zmanjšane tresljaje med rezanjem
- **Segmentirana konfiguracija** - Optimalno namenjena za mokro rezanje in univerzalno uporabo
- **Več možnosti premerov in velikosti** - Dostopno v različnih dimenzijah (od 350 mm do 1200 mm) za različne aplikacije in vpenjalne sisteme
- **Prilagodljive širine segmentov** - Od 3,9 mm do 5,2 mm za izbiro, ki se najpbolje prilega vašim potrebam

Tehnične specifikacije in variacije

Rezilo je na voljo s preprosto vpenjalno osjo (25,4 mm) in univerzalno osjo (35 mm), kar omogoča fleksibilno uporabo na različnih strojih. Različni vzorci luknje za vpetje (DP, LOU, LC, LOU/ROG) zagotavljajo kompatibilnost s pretežno večino profesionalnih naprav. Rezilo je primerno za mokro rezanje betona, kar omogoča nižje temperature in daljšo življenjsko dobo orodja.

Naprava deluje z močjo med 16 kW in 45 kW, kar je primerno za srednje do večje rezalne sisteme. Njegova srebrna raven zmogljivosti ga uvršča med visoko učinkovita orodja za profesionalno upora

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO	
klasificirano	Ne
Primerno za	Srednje trdo strjen beton
Raven	
zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
	10,700 g / 10,713 g / 10,749 g / 10,757 g / 10,770 g / 10,853 g / 10,866 g / 12,113 g / 12,534 g / 12,547 g / 12,596 g / 12,609 g / 12,702 g / 12,715 g / 13,544 g / 14,167 g / 14,180 g / 14,235 g / 14,248 g / 14,350 g / 14,363 g / 15,879 g / 15,892 g / 15,949 g / 15,962 g / 16,070 g / 16,083 g / 20,533 g / 20,546 g / 20,610 g / 20,623 g / 24,730 g / 24,815 g / 3,256 g / 3,816 g / 3,829 g / 3,847 g / 3,860 g / 3,902 g / 3,915 g / 4,497 g / 5,252 g / 5,370 g / 5,383 g / 5,410 g / 5,423 g / 5,477 g / 5,490 g / 6,443 g / 6,456 g / 6,488 g / 6,501 g / 6,564 g / 6,577 g / 6,927 g / 66,049 g / 66,147 g / 7,977 g / 8,026 g / 8,039 g / 8,076 g / 8,089 g / 8,160 g / 8,173 g / 9,157 g / 9,287 g / 9,300 g / 9,338 g / 9,351 g / 9,424 g / 9,437 g
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14 mm
Razpon moči, min kW	16 kW
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premier vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Razpon moči, največ kW	45 kW
Premier mm	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
	1000 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU/ROG / 1000 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 1000 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 1200 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 1200 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 350 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 350 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 350 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 350 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 350 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 350 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 350 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 350 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 450 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 450 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 450 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 450 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 450 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 450 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 450 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 450 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 500 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 500 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 500 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 500 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 500 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 500 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 500 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 500 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 550 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 550 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 550 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 550 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 550 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 550 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 550 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 550 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 600 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 600 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 600 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 600 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 600 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 600 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 600 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 600 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 650 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 650 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 650 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 650 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 650 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 650 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 650 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 650 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 700 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 700 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 700 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 700 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 700 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 700 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 700 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 700 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 750 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 750 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 750 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 750 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 750 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 750 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 750 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 750 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 800 3.9 25.4 VARI F1635C-NN DP / 800 3.9 35 VARI F1635C-NN LC / 800 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 800 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 800 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 800 4.7 35 VARI F1635C-NN LC / 800 5.2 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 800 5.2 35 VARI F1635C-NN LC / 900 4.4 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 900 4.4 35 VARI F1635C-NN LC / 900 4.7 25.4 VARI F1635C-NN LOU / 900 4.7 35 VARI F1635C-NN LC
Širina embalaže mm	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže mm	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm

bo brez dodatnih ekoloških omejitev.

Husqvarna VARI-CUT™ F1635C je optimalna izbira za kakovostno, zanesljivo in stroškovno učinkovito rezanje betona v različnih industrijskih in gradbiščnih aplikacijah.
