

Datum: 01.07.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.gradbenistroji.com



(slika je simbolična)

[Husqvarna VARI-CUT™ F1650C](#)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Ta diamantni rezalni list za talno žago je zasnovan za zanesljivo rezanje v strjenem betonu. Hiter in dolgotrajen z uravnoteženo zasnovo segmentov, to je zanesljiva in stroškovno učinkovita rešitev za strokovnjake, ki želijo opraviti delo. Za optimalne rezultate ga uporabljajte z žago za tla FS 5000 na srednje trdnem betonu ali FS 7000 na zelo trdnem betonu.

Husqvarna VARI-CUT™ F1650C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1650C je vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za rezanje srednje trdnega in trdno strjenega betona ter betona s srednje armaturo. To je idealna izbira za profesionalce, ki iščejo zanesljivo in učinkovito orodje za raznolike rezalne naloge.

Ključne prednosti

- **Dobro razmerje med zmogljivostjo in ceno** - Ta orodje vam ponuja odličnega vrednost za vašo naložbo s poudarkom na učinkovitosti in trajnosti
- **Sendvič zasnova segmentov** - Posebna konstrukcija pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izkoriščenost višine segmenta
- **Optimalna uporabniška izkušnja** - Kratki 20 mm segmenti z ozko režo povečajo stabilnost in zmanjšajo tresljaje med rezanjem, kar izboljša udobje operaterja in učinkovitost stroja

Tehnične lastnosti

Rezilo je na voljo v različnih izvedbah glede na vaše potrebe. Premer segmentov je 3,9 do 5,2 mm, višina segmenta 14 mm, dolžina pa 20 mm. Razpoložljive so različne velikosti rezila - od 350 mm do 1.200 mm premera - z vpetjalnimi osmi 25,4 mm in 35 mm. Rezilo je primerno za naprave z močjo od 31 do 60 kW in je zasnovano za mokro rezanje. Izbira vam omogoči perfect prilagajanje za skoraj katero koli aplikacijo rezanja betona.

Segmentirana konfiguracija in srebrna raven zmogljivosti zagotavljata optimalno ravnotežje med hitrostjo rezanja in obstojnostjo orodja v zahtevnih pogojih.

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO	Ne
klasificirano	Ne
Primerno za	Srednje trdo strjen beton
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	DP / LC / LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	10,684 g / 10,697 g / 10,733 g / 10,739 g / 10,752 g / 10,833 g / 10,846 g / 12,095 g / 12,516 g / 12,529 g / 12,577 g / 12,590 g / 12,680 g / 12,693 g / 13,526 g / 14,148 g / 14,161 g / 14,214 g / 14,227 g / 14,326 g / 14,339 g / 15,859 g / 15,872 g / 15,928 g / 15,941 g / 16,045 g / 16,058 g / 20,511 g / 20,524 g / 20,587 g / 20,600 g / 24,706 g / 24,789 g / 3,248 g / 3,807 g / 3,820 g / 3,838 g / 3,851 g / 3,891 g / 3,904 g / 4,487 g / 5,241 g / 5,359 g / 5,372 g / 5,398 g / 5,411 g / 5,463 g / 5,476 g / 6,431 g / 6,444 g / 6,474 g / 6,487 g / 6,548 g / 6,561 g / 6,914 g / 6,602 g / 6,611 g / 7,964 g / 8,012 g / 8,025 g / 8,060 g / 8,073 g / 8,142 g / 8,155 g / 9,142 g / 9,273 g / 9,286 g / 9,322 g / 9,335 g / 9,407 g / 9,420 g
Širina segmenta mm	3,9 mm / 4,4 mm / 4,7 mm / 5,2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Variacija izdelka	1000 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU/ROG / 1000 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 1000 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 1200 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 1200 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 350 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 350 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 350 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 350 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 350 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 350 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 350 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 350 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 450 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 450 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 450 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 450 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 450 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 450 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 450 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 450 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 500 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 500 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 500 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 500 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 500 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 500 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 500 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 500 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 500 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 550 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 550 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 550 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 550 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 550 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 550 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 550 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 550 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 600 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 600 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 600 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 600 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 600 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 600 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 600 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 600 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 650 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 650 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 650 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 650 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 650 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 650 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 650 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 650 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 700 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 700 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 700 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 700 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 700 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 700 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 700 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 700 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 750 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 750 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 750 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 750 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 750 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 750 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 750 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 750 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 800 3.9 25.4 VARI F1650C-NN DP / 800 3.9 35 VARI F1650C-NN LC / 800 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 800 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 800 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 800 4.7 35 VARI F1650C-NN LC / 800 5.2 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 800 5.2 35 VARI F1650C-NN LC / 900 4.4 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 900 4.4 35 VARI F1650C-NN LC / 900 4.7 25.4 VARI F1650C-NN LOU / 900 4.7 35 VARI F1650C-NN LC
Širina embalaže mm	1,070 mm / 1,204 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže mm	1,070 mm / 1,204 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm