

Datum: 16.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.gradbenistroji.com



(slika je simbolična)

[Husqvarna VARI-CUT™ F1690C](#)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Ta diamantna rezila za talno žago so zasnovana za zanesljivo rezanje strjenega betona. Hitri in dolgotrajni z dobro uravnoteženo zasnovno segmentov, to je zanesljiva in stroškovno učinkovita rešitev za strokovnjake, ki želijo opraviti delo. Za optimalne rezultate jo uporabite z žago za tla FS 7000 na mehkem do abrazivnem betonu.

Husqvarna VARI-CUT™ F1690C - Diamantno rezilo za univerzalno uporabo

Husqvarna VARI-CUT™ F1690C je visokokakovostno diamantno rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije v gradbeništvu in obdelavi betona. S svojo inovativno tehnologijo in preizkušeno zanesljivostjo je idealna rešitev za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo orodje, ki dostavlja izjemne rezultate.

Ključne prednosti

- **Sendvič zasnovana segmentov** - Revolucionarna tehnologija, ki rezilu omogoča ohranitev oblike in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izrabo celotne višine segmenta. To pomeni daljšo življenjsko dobo rezila in večjo produktivnost na gradilišču.
- **Dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški** - Zasnovano za izjemno razmerje med kakovostjo in ceno, kar vam omogoča maksimalno vrednost naložbe.
- **Mokro rezanje** - Rezilo je optimizirano za mokro tehniko rezanja, kar zagotavlja boljše hladitev, zmanjšano prašnost in daljšo uporabno dobo.
- **Segmentirana konfiguracija** - Segmentirano rezilo omogoča natančne in čiste reze v različnih vrstah materiala.

Lastnosti in uporaba

Rezilo je primerno za rezanje srednje armirane armature v betonu, mehko strjenega betona in abrazivno strjenega betona. S široko paleto razpoložljivih premeru (od 350 do 1800 mm), različnih vpenjal (LOU, LC, LOU/ROG) in širine segmentov (4,4 do 5,2 mm), rezilo nudi fleksibilnost za različne vrste opreme in zahteve projektov.

Rezilo je zasnovano za delovanje s strojema z najmanj 50 kW moči in je primerno za profesionalno uporabo v gradbeništvu, renovaciji in specialnih gradbenih delih.

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO	Ne
klasificirano	Ne
Primerno za	Srednja armatura v betonu
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	LC / LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	10,729 g / 10,793 g / 10,899 g / 10,939 g / 11,003 g / 11,109 g / 114,469 g / 12,592 g / 12,662 g / 12,778 g / 12,802 g / 12,872 g / 12,988 g / 125,136 g / 14,267 g / 14,343 g / 14,457 g / 14,471 g / 14,533 g / 14,661 g / 15,988 g / 154,703 g / 16,068 g / 16,178 g / 16,258 g / 2,892 g / 2,927 g / 2,986 g / 20,704 g / 20,794 g / 20,884 g / 20,974 g / 24,757 g / 24,851 g / 3,192 g / 3,227 g / 3,286 g / 5,228 g / 5,273 g / 5,349 g / 5,528 g / 5,573 g / 5,649 g / 6,421 g / 6,472 g / 6,557 g / 66,002 g / 66,042 g / 66,104 g / 66,144 g / 7,371 g / 7,422 g / 7,507 g / 79,360 g / 8,034 g / 8,091 g / 8,186 g / 8,254 g / 8,311 g / 8,406 g / 9,316 g / 9,376 g / 9,475 g / 9,536 g / 9,596 g / 9,695 g / 95,902 g
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14.5 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	50 kW
Razpon moči, največ kW	110 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1,400 mm / 1,500 mm / 1,600 mm / 1,800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Variacija izdelka	1000 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU/ROG / 1000 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 1000 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 1200 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 1200 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 1300 4.4 25.4 VARI F1690C-WN LOU/ROG / 1300 4.4 35 VARI F1690C-WN LC / 1400 4.4 25.4 VARI F1690C-WN LOU/ROG / 1400 4.4 35 VARI F1690C-WN LC / 1500 4.4 25.4 VARI F1690C-WN LOU/ROG / 1500 4.4 35 VARI F1690C-WN LC / 1600 4.4 25.4 VARI F1690C-WN LOU/ROG / 1600 4.4 35 VARI F1690C-WN LC / 1800 4.4 25.4 VARI F1690C-WN LOU/ROG / 1800 4.4 35 VARI F1690C-WN LC / 350 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 350 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 350 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 350 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 350 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 350 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 450 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 450 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 450 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 450 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 450 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 450 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 500 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 500 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 500 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 500 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 500 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 500 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 550 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 550 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 550 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 550 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 550 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 550 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 600 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 600 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 600 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 600 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 600 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 600 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 650 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 650 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 650 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 650 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 650 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 650 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 700 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 700 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 700 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 700 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 700 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 700 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 750 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 750 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 750 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 750 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 750 5.2 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 750 5.2 35 VARI F1690C-NN LC / 800 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 800 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 800 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 800 4.7 35 VARI F1690C-NN LC / 900 4.4 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 900 4.4 35 VARI F1690C-NN LC / 900 4.7 25.4 VARI F1690C-NN LOU / 900 4.7 35 VARI F1690C-NN LC
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm