

Datum: 16.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.gradbenistroji.com



(slika je simbolična)

[Husqvarna VARI-CUT™ F1699C](#)

Kategorija: [Diamantna orodja](#)

Šifra:

Ni na zalogi

Ta diamantna rezilna plošča za tla je zasnovana za zanesljivo rezalno učinkovitost v strjenem betonu. Hitra in dolgotrajna z uravnoteženo segmentno zasnovno, to je zanesljiva in stroškovno učinkovita rešitev za strokovnjake, ki želijo opraviti delo. Optimizirana za uporabo s talno žago FS 7000 na zelo abrazivnih betonskih površinah ter z zmogljivjšimi žagami.

Husqvarna VARI-CUT™ F1699C - Univerzalno diamantno rezilo

Husqvarna VARI-CUT™ F1699C je sodobno segmentirano diamantno rezilo, zasnovano za učinkovito rezanje različnih vrst betona z mokro hlajenje. To rezilo predstavlja odličen izbor za profesionalce, ki iščejo razmerje med zmogljivostjo in ekonomičnostjo.

Ključne prednosti

- **Sendvič zasnovani segmentov:** Posebna konstrukcija segmentov pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter optimalno izkoriščenje celotne višine segmenta

- **Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo:** Diamantno orodje vam ponuja veliko vrednost za vašo naložbo z izjemno razmerjem med zmogljivostjo in ceno

- **Mokro hlajenje:** Sistem hlajenja z vodo zagotavlja optimalno delovanje in podaljša življenjsko dobo rezila

- **Srebrna raven zmogljivosti:** Namenjena srednje zahtevnim aplikacijam rezanja

Uporaba in aplikacije

Rezilo je idealno primerno za rezanje različnih vrst betona, vključno s srednjo armaturo, mehko strjenim betonom in abrazivnim strjenim betonom. Z razponom moči od 50 do 110 kW je primerno za skoraj vse vrste rezalnih strojev.

Razpoložljive konfiguracije

Rezilo je dostopno v široki paleti premerov od 350 mm do 1800 mm z različnimi širinami segmentov (4,4 mm, 4,7 mm, 5,2 mm) in možnostmi vpetja (LOU, LC, LOU/ROG). To zagotavlja fleksibilnost pri izbiri idealne kombinacije za vašo specifično aplikacijo.

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO	Ne
klasificirano	Ne
Primerno za	Srednja armatura v betonu
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vzorec luknje za vpetje	LC / LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	10,701 g / 10,763 g / 10,866 g / 10,911 g / 10,973 g / 11,076 g / 114,420 g / 12,562 g / 12,629 g / 12,742 g / 12,772 g / 12,839 g / 12,952 g / 125,082 g / 14,233 g / 14,307 g / 14,423 g / 14,431 g / 14,497 g / 14,621 g / 15,954 g / 154,644 g / 16,030 g / 16,144 g / 16,220 g / 2,876 g / 2,910 g / 2,968 g / 20,666 g / 20,752 g / 20,846 g / 20,932 g / 24,716 g / 24,807 g / 3,176 g / 3,210 g / 3,268 g / 5,208 g / 5,252 g / 5,325 g / 5,508 g / 5,552 g / 5,625 g / 6,399 g / 6,448 g / 6,531 g / 65,958 g / 65,998 g / 66,056 g / 66,096 g / 7,349 g / 7,398 g / 7,481 g / 79,317 g / 8,010 g / 8,065 g / 8,157 g / 8,230 g / 8,285 g / 8,377 g / 9,290 g / 9,348 g / 9,444 g / 9,510 g / 9,568 g / 9,664 g / 95,858 g
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina embalaže	15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm
Višina segmenta mm	14.5 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm / 35 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	50 kW
Razpon moči, največ kW	110 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1,400 mm / 1,500 mm / 1,600 mm / 1,800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
Variacija izdelka	1000 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU/ROG / 1000 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 1000 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU/ROG / 1000 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 1200 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU/ROG / 1200 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 1200 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU/ROG / 1200 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 1300 4.4 25.4 VARI F1699C-WN LOU/ROG / 1300 4.4 35 VARI F1699C-WN LC / 1400 4.4 25.4 VARI F1699C-WN LOU/ROG / 1400 4.4 35 VARI F1699C-WN LC / 1500 4.4 25.4 VARI F1699C-WN LOU/ROG / 1500 4.4 35 VARI F1699C-WN LC / 1600 4.4 25.4 VARI F1699C-WN LOU/ROG / 1600 4.4 35 VARI F1699C-WN LC / 1800 4.4 25.4 VARI F1699C-WN LOU/ROG / 1800 4.4 35 VARI F1699C-WN LC / 350 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 350 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 350 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 350 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 350 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 350 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 450 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 450 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 450 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 450 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 450 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 450 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 500 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 500 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 500 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 500 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 500 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 500 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 550 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 550 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 550 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 550 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 550 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 550 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 600 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 600 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 600 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 600 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 600 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 600 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 650 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 650 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 650 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 650 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 650 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 650 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 700 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 700 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 700 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 700 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 700 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 700 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 750 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 750 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 750 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 750 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 750 5.2 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 750 5.2 35 VARI F1699C-NN LC / 800 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 800 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 800 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 800 4.7 35 VARI F1699C-NN LC / 900 4.4 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 900 4.4 35 VARI F1699C-NN LC / 900 4.7 25.4 VARI F1699C-NN LOU / 900 4.7 35 VARI F1699C-NN LC
Širina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm
Dolžina embalaže	1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm