

Datum: 05.06.2026



(slika je simbolična)

## [Komplet priključkov za toplotno zaščito - DXR stroji \(P3\)](#)

Kategorija: [Dodatna oprema za stroje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **10.850,90 €**

Redna cena brez DDV: **8.894,18 €**

**Ni na zalogi**

Komplet priključkov za toplotno zaščito - DXR stroji (P3) je ključni dodatek za robote za rušenje serije DXR. Na voljo v treh različicah za modele DXR 270/275, 300/305 in 310/315, ta komplet zagotavlja učinkovito zaščito pri delu v ekstremnih temperaturnih pogojih. Omogoča varno delovanje v okoljih z visokimi temperaturami, ščiti ključne komponente pred pregrevanjem in podaljšuje življenjsko dobo stroja.

### **Komplet za toplotno zaščito za robote za rušenje DXR - Vaš partner v ekstremnih pogojih**

Komplet priključkov za toplotno zaščito predstavlja revolucionarno rešitev za robote za rušenje serije DXR. Ta inovativni dodatek je zasnovan za zagotavljanje optimalne zaščite in učinkovitosti pri delu v najzahtevnejših temperaturnih okoljih. Na voljo je v treh različicah, posebej prilagojenih za modele DXR 270/275, DXR 300/305 in DXR 310/315, kar zagotavlja popolno združljivost in maksimalno učinkovitost.

V svetu rušenja in gradbeništva so ekstremni pogoji pogosta realnost. Visoke temperature, intenzivno sevanje in dolgotrajno izpostavljanje vročini lahko resno ogrozijo delovanje in življenjsko dobo vaše dragocene opreme. Tukaj nastopi naš komplet za toplotno zaščito. Zasnovan je tako, da ustvari zaščitni ščit okoli ključnih komponent vašega DXR robota, kar mu omogoča nemoteno delovanje tudi v najzahtevnejših okoliščinah.

Ena izmed ključnih prednosti tega kompleta je njegova sposobnost znatnega podaljšanja življenjske dobe vašega DXR stroja. Z učinkovitim upravljanjem temperature in zmanjševanjem toplotnega stresa na vitalne dele robota, komplet za toplotno zaščito ne le preprečuje potencialne okvare, temveč tudi ohranja optimalno zmogljivost stroja skozi daljše časovno obdobje.

Poleg tega je komplet zasnovan z mislijo na uporabnika. Kljub svoji napredni tehnologiji je enostaven za namestitev in uporabo, kar pomeni, da lahko hitro in učinkovito nadgradite svoj DXR robot brez potrebe po obsežnem usposabljanju ali specializiranih orodjih.

### **Vsestranska uporaba v različnih industrijah**

Komplet za toplo

## **Specifikacije**

Bruto teža artikla	0 g / 282,200 g
Dodatek za	Roboti za rušenje
OEEO klasificirano	Ne
	HEAT PROTECTION KIT DXR
Variacija izdelka	270/275 / HEAT PROTECTION KIT DXR 300/305 / HEAT PROTECTION KIT DXR 310/315
Dolžina embalaže	1,200 mm / 800 mm
Višina embalaže	800 mm / 820 mm
Širina embalaže	1,200 mm / 850 mm

tno zaščito DXR ni omejen le na eno vrsto aplikacije. Njegove prednosti lahko izkoristite v številnih zahtevnih okoljih:

- Jeklarska industrija, kjer so visoke temperature stalnica
- Rudarstvo, kjer lahko podzemni pogoji ustvarjajo ekstremna toplotna okolja
- Rušenje v bližini peči ali drugih virov intenzivne toplote
- Sanacija po požarih, kjer lahko ostanki toplote predstavljajo izziv za opremo
- Gradbeništvo v vročih podnebjih, kjer so stroji izpostavljeni intenzivnemu soncu in visokim temperaturam

Ne glede na to, ali delate v industrijskih obratih, na gradbiščih ali v drugih zahtevnih okoljih, bo komplet za toplotno zaščito DXR zagotovil, da bo vaš robot za rušenje deloval z maksimalno učinkovitostjo in zanesljivostjo.

Komplet je dobavljen v robustni embalaži, ki je zasnovana za varno shranjevanje in enostaven transport. Dimenzije embalaže se razlikujejo glede na različico kompleta, prilagojenega za posamezni model DXR stroja, kar zagotavlja optimalno zaščito med prevozom in shranjevanjem.

Z investicijo v komplet za toplotno zaščito DXR ne kupujete le dodatka za svoj robot - investirate v zanesljivost, dolgotrajnost in optimalno zmogljivost svojega DXR stroja. To je naložba, ki se bo hitro povrnila z zmanjšanimi stroški vzdrževanja, podaljšano življenjsko dobo opreme in povečano produktivnostjo v najzahtevnejših delovnih okoljih.

---