Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 16.10.2026

(slika je simbolična)

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 300 E

Kategorija: Gradbene žage
Šifra:

Redna cena z DDV:	**1.421,98 €**
Cena s popustom z DDV:	**1.137,59 €**
Cena s popustom brez DDV:	**932,45 €**

Ni na zalogi

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 300 E je izjemno vzdržljiva in zanesljiva naprava, namenjena profesionalnim uporabnikom. S svojim močnim 2,2 kW motorjem in 300 mm rezalno ploščo omogoča natančne reze do globine 80 mm. Žaga ponuja vsestranskost z možnostjo potopnega in poševnega reza pri 45° ali 90°. Opremljena je s kakovostno vodno črpalko in 35-litrskim rezervoarjem za vodo, kar zagotavlja učinkovito hlajenje in dolgo življenjsko dobo. Zložljive noge olajšajo transport in postavitev na delovišču.

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 300 E: Moč in natančnost v enem

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 300 E je vrhunska izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za rezanje tlakovcev in drugih gradbenih materialov. Ta robustna naprava združuje moč, natančnost in vsestranskost v kompaktnem in prenosljivem paketu.
Srce te žage je vzdržljiv in zanesljiv 2,2 kW motor, ki se vrti s hitrostjo 2800 obratov na minuto. Ta zmogljiv motor omogoča dolgo življenjsko dobo izdelka in zagotavlja konstantno moč za zahtevne reze. Z rezalno ploščo premera 300 mm (z možnostjo nadgradnje na 350 mm) lahko TS 300 E doseže impresivno globino reza do 80 mm (oziroma 100 mm z večjo ploščo).
Ena od ključnih prednosti te žage je njena vsestranskost. Omogoča potopne reze in poševno rezanje pri kotih 45° ali 90°, kar daje uporabniku maksimalno fleksibilnost pri delu. Ne glede na to, ali režete ravne linije ali ustvarjate kompleksne vzorce, TS 300 E je kos nalogi.
Za zagotavljanje dolgotrajne učinkovitosti je žaga opremljena s kakovostnim sistemom vodnega hlajenja. 35-litrski vodni rezervoar in zmogljiva vodna črpalka skrbita za učinkovito hlajenje rezalne plošče, kar bistveno podaljša njeno življenjsko dobo in izboljša kakovost reza. Posebej je treba poudariti enostavno zamenjavo vodne črpalke, zahvaljujoč električni hitri povezavi.
Konstruktorji so veliko pozornosti namenili tudi praktičnosti in prenosljivosti. Žaga ima zložljive noge, kar olajša njeno postavitev in transport. Kljub robustni konstrukciji in teži 82 kg je TS 3

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Variacija izdelka	MASONRY SAW TS 300 E | 3 hp | 230 V | 300 mm | wo/bl.
Vir napajanja	Žični
Dolžina embalaže	1,230 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,120 mm
Faze	1 f
Višina velikosti izdelka	1,230 mm
Nazivna vhodna moč	2.2 kW
Širina pakiranja (Izračun)	29.134 in
Višina embalažnega materiala (Izračun)	33.465 in
Prostornina vodnega rezervoarja	35 l
Dolžina embalaže (Izračun)	48.425 in
Frekvenca	50 Hz
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	80 kg
Največja globina rezanja	100 mm
Bruto teža artikla	106,600 g
Napetost	230 V
Bruto teža članka (Izračun)	235.013 lbs
Premer rezila, največ	350 mm
Največja dolžina rezanja	610 mm
Širina velikosti izdelka	620 mm
Širina embalaže	740 mm
Višina embalaže	850 mm

00 E zasnovana tako, da jo je mogoče enostavno premikati med delovišči.
Varnost pri delu je zagotovljena z močnim okvirjem, ki ščiti vodilne tirnice pred zunanjimi udarci. To ne le podaljšuje življenjsko dobo žage, ampak tudi zagotavlja natančnost reza skozi celotno življenjsko dobo orodja.
Z maksimalno dolžino reza 695 mm in dimenzijami 1120 x 600 x 600 mm je TS 300 E kompaktna, a zmogljiva naprava, ki bo zadovoljila potrebe najzahtevnejših uporabnikov. Husqvarna CP, priznana blagovna znamka v svetu gradbeništva, zagotavlja kakovost in zanesljivost tega izdelka.
Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali zahteven domači mojster, bo namizna krožna žaga za tlakovce TS 300 E izpolnila in presegla vaša pričakovanja. S svojo robustno konstrukcijo, natančnostjo reza in enostavnostjo uporabe je to orodje, ki bo služilo kot zanesljiv partner pri vseh vaših projektih rezanja tlakovcev in drugih gradbenih materialov.