

Datum: 05.06.2026



## Namizna krožna žaga Husqvarna TS 400 F

(slika je simbolična)

Kategorija: [Gradbene žage](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.072,47 €**Spletna brez DDV: **1.359,00 €**Spletna cena z DDV: **1.657,98 €****Na zalogi**

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 400 F je visokokakovosten in vsestransko uporaben stroj za rezanje tlakovcev. S svojim močnim 2,2 kW motorjem in 400 mm rezalno ploščo omogoča natančne reze do globine 125/230 mm. Enostavna za postavitvev in uporabo, zahvaljujoč polavtomatskim zložljivim nogam in štirim kolesom za lažje premikanje. Opremljena z učinkovitim sistemom za zbiranje usedlin in visokokakovostno vodno črpalko za dolgo življenjsko dobo.

### Namizna krožna žaga za tlakovce TS 400 F: Moč in natančnost v enem

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 400 F je izjemno zmogljiv in vsestransko uporaben stroj, ki bo zadovoljil potrebe tako profesionalnih izvajalcev kot zahtevnih domačih mojstrov. S svojim robustnim dizajnom in naprednimi funkcijami predstavlja idealno rešitev za natančno in učinkovito rezanje tlakovcev.

### Ključne lastnosti in prednosti

- Močan 2,2 kW motor z 2800 obrati na minuto zagotavlja visoko zmogljivost rezanja
  - 400 mm rezalna plošča omogoča globino reza do 125/230 mm
  - Maksimalna dolžina rezanja 700 mm za večjo prilagodljivost
  - Možnost rezanja pod kotom 45° ali 90° za raznovrstne aplikacije
  - Polavtomatske zložljive noge za enostavno postavitvev in transport
  - Štiri kolesa omogočajo preprosto premikanje po delovišču
- TS 400 F se ponaša z izjemno stabilnostjo in natančnostjo. Trden okvir ščiti vodilne tirnice pred zunanjimi vplivi, kar zagotavlja dolgotrajno natančnost in zanesljivost. Precizna nastavitvev višine rezalne glave omogoča stopnjevito globinsko rezanje, s čimer lahko prilagodite rez različnim debelinam materialov.

Stroj je opremljen z učinkovitim sistemom za upravljanje z vodo in usedlinami. 40-litrski vodni rezervoar in visokokakovostna vodna črpalka zagotavljata optimalno hlajenje rezalne plošče in učinkovito odstranjevanje prahu. Zbiralni pladenj za usedline podaljšuje življenjsko dobo črpalke in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju.

Posebna pozornost je namenjena tudi uporabniški izkušnji. Električna hitra pove

## Specifikacije

Napetost	/ 115-400 V
OEEO klasificirano	Da
	MASONRY SAW TS 400
	F 2 hp   115-400 V
	400mm   1-ph   50 Hz /
Variacija izdelka	MASONRY SAW TS 400
	F 3 hp   400mm   50 Hz
	EU   w/bl.
Vir napajanja	Žični
Dolžina embalaže	1,230 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,120 mm / 1,143 mm
Faze	1 f
Nazivna vhodna moč	1.5 kW / 2.2 kW
Prostornina vodnega rezervoarja	40 l
Frekvenca	50 Hz
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	96 kg
Bruto teža artikla	123,900 g / 125,500 g
Največja globina rezanja	125 mm
Premer rezila, največ	400 mm
Širina velikosti izdelka	600 mm
Višina velikosti izdelka	600 mm / 685.8 mm
Največja dolžina rezanja	700 mm
Širina embalaže	740 mm
Višina embalaže	850 mm

zava omogoča enostavno zamenjavo vodne črpalke, ko je to potrebno. Ergonomska zasnova in intuitivni kontrolni elementi olajšajo dolgotrajno delo in zmanjšujejo utrujenost uporabnika.

Z zagotovljeno ravno moči zvoka 104 dB(A) TS 400 F izpolnjuje stroge standarde glede hrupa, kar je še posebej pomembno pri delu v stanovanjskih območjih ali na občutljivih lokacijah.

Ne glede na to, ali gre za rezanje betonskih tlakovcev, naravnega kamna ali drugih trdih materialov, namizna krožna žaga za tlakovce TS 400 F zagotavlja natančnost, zanesljivost in vzdržljivost, ki jo potrebujete za uspešno izvedbo vsakega projekta.

---