

Datum: 28.05.2026



Husqvarna DM 200

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.928,71 €**

Spletna brez DDV: **1.185,69 €**

Spletna cena z DDV: **1.446,54 €**

Ni na zalogi

Ročni vrtalnik za kronsko vrtnje DM 200 je vrhunsko orodje za profesionalne uporabnike. Ta vzdržljiv in ergonomsko oblikovan vrtalnik omogoča tako suho kot mokro vrtnje, s premerom vrtnja od 25 do 100 mm. Opremljen je z dvostopenjskim menjalnikom, 360° nastavljivim prednjim ročajem in zaščito pred preobremenitvijo. Njegova vgrajena povezljivost omogoča enostavno spremljanje uporabe in vzdrževanja. Idealen za različne vrste vrtnja, vključno s kotnim, horizontalnim in vertikalnim.

Ročni vrtalnik za kronsko vrtnje DM 200: Moč in natančnost v vaših rokah

Ročni vrtalnik za kronsko vrtnje DM 200 je vrhunsko orodje, zasnovano za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo najboljše. Ta izjemno zmogljiv in vsestranski vrtalnik združuje najnovejšo tehnologijo s praktičnostjo in udobjem uporabe.

Ključne lastnosti in prednosti:

- **Vzdržljiva konstrukcija:** Odporen na udarce in zasnovan za zaščito občutljive elektronike.
 - **Ergonomska zasnova:** Nizka teža in prilagodljiv prednji ročaj zagotavljata udobje pri dolgotrajni uporabi.
 - **Dvostopenjski menjalnik:** Omogoča natančno prilagajanje hitrosti vretena in navora za različne premere vrtnja.
 - **Suho in mokro vrtnje:** Enostavno preklapljanje med načini za maksimalno prilagodljivost.
 - **Zaščita pred preobremenitvijo:** Sistem Elgard™ varuje motor in podaljšuje življenjsko dobo orodja.
 - **Mehak zagon:** Funkcija Softstart™ omogoča visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami.
- DM 200 se ponaša z izjemno vsestranskostjo. Omogoča vrtnje v različnih kotih, vključno s horizontalnim in vertikalnim vrtnjem, kar je idealno za izdelavo prezračevalnih kanalov ter lukenj za cevi in kable. Z možnostjo vrtnja premerov od 25 do 100 mm je primeren za širok spekter gradbenih in obnovitvenih del.
- Vgrajena povezljivost s sistemom Husqvarna Fleet Services™ omogoča enostavno spremljanje časa delovanja, stopnje uporabe in zalog. To lastnikom in upravljavcem omogoča optimizacijo uporabe in vzdrževanja orodja, kar vodi do večje produktivnosti in nižjih stroškov poslovanja.
- Z močjo 2 kW in najvišjo hitrostjo vretena 2600 vrt/min DM 200 zagotavlja impresivno zmogljivost za svoje kompaktno dimenzije. Kljub robustni konstrukciji tehta samo 6

Specifikacije

| | |
|--|---|
| Hladilna tekočina | Mokro/suho |
| Navojno vreteno, notranje | G 1/2" |
| OEEO klasificirano | Da |
| Pogon | žični |
| | DRILL MOTOR DM 200 EU without connectivity / DRILL MOTOR DM 200 |
| Variacija izdelka | 220-240V 1 ph 50-60Hz EU 1 1/4" |
| | Gardena moški |
| Vodni priključek | Univerzalni motor |
| Vrsta motorja | 1 f |
| Faze | 1 1/4" 7 UNC |
| Navojno vreteno, zunanje | 1.250 vrt/min |
| Hitrost vretena neobremenjena | 2 |
| prestava 1 | |
| Prestave | 2.600 vrt/min |
| Hitrost vretena v neobremenjenem prestavnem razmerju 2 | |
| Najvišji tlak vode | 3 bar |
| Bruto teža artikla | 11,400 g |
| Priporočen premer svedra, min | 25 mm |
| Frekvenca | 50-60 Hz |
| Montažna objemka | 60 mm |
| Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA) | 88 dB(A) |
| Izmerjena raven zvočne moči | 99 dB(A) |
| Zajamčena raven zvočne moči (LWA) | 99 dB(A) |
| Največji premer vrtnja brez stojala | 100 mm |
| Širina velikosti izdelka | 120 mm |
| Največji premer vrtnja s stojalom | 150 mm |
| Širina embalaže | 190 mm |
| Napetost | 220-240 V |
| Višina velikosti izdelka | 275 mm |
| Višina embalaže | 400 mm |
| Dolžina velikosti izdelka | 490 mm |
| Dolžina embalaže | 550 mm |
| Teža | 6.4 kg |

,4 kg, kar omogoča enostavno prenašanje in manevriranje na delovišču.

Ne glede na to, ali delate na zahtevnih gradbenih projektih ali preciznih obnovitvenih delih, je ročni vrtnik za kronsko vrtanje DM 200 zanesljiv partner, ki bo kos vsem izzivom. Z edinstveno kombinacijo moči, natančnosti in ergonomije predstavlja nepogrešljivo orodje za profesionalce, ki zahtevajo najboljše.
