

Rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Ni na zalogi



(slika je simbolična)

Husqvarna CRT 48 PS samovozni gladilnik s servo krmiljenjem dosega visoko produktivnost z odličnimi rezultati, zahvaljujoč svoji optimalni odzivnosti in veliki površinski zmogljivosti ter uravnoteženemu razmerju med močjo in težo. CRT 48 PS je idealen za zaključno obdelavo površin od 1.000 m² do 2500 m². Enostavno upravljanje z joystickom daje upravljavcu odzivnejši in natančnejši nadzor. CRT 48 PS ponuja izbiro dveh načinov upravljanja, da ustreza prednostim upravljavca v različnih pogojih na gradbišču.

Rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS

Profesionalni rotacijski gladilec Husqvarna CRT 48 PS je namenjen zahtevnim nalogam gladilnega betona na gradbenih površinah. S svojimi zmogljivostmi in inovativnimi funkcijami zagotavlja izjemne rezultate in večjo produktivnost na delu.

Ključne prednosti

- **Uporabniku prijazen vmesnik** - Dostopen z delovnega mesta operaterja z USB-C in USB-A polnilnimi vtičnicami za naprave
- **Odlična vidljivost** - Visok sedež omogoča neoviran pogled na površino, optimizirana razporeditev teže zagotavlja dobro ravnotežje
- **Enostaven dostop za vzdrževanje** - Predrti okvir omogoča enostavno demontažo stranic za dostop do menjalnika in rezil; motorni prostor je dostopen s sprednje strani
- **Enostavno upravljanje** - Elektro hidravlični koncept upravljanja omogoča servo krmiljenje za natančno manevriranje brez utrujenosti
- **Gladko samodejno delovanje** - Brezstopenjski menjalnik samodejno prilagaja navor stanju betona; konstantan navor podaljšuje življenjsko dobo jermena
- **Visoke hitrosti rezila** - Povečana produktivnost in boljši rezultati gladilnega betona
- **Vrhunska osvetlitev** - Sprednje in zadnje luči omogočajo delo v slabi svetlobi in ponoči
- **Velika viličarska žepa** - Ustreza večini viličarjev za enostaven transport
- **Varnostne funkcije** - Regulator plina in stikalo prisotnosti operaterja delujeta skupaj za zagotavljanje varnosti

Fleksibilnost upravljanja

Stroj ponuja dva načina upravljanja: standardni odzivni način je idealen za zaprte prostore z ovirami, povečani odzivni način pa je primeren za odprta območja in delovanje pri visokih h

Specifikacije

Model motorja	EFI-37HP / WG1605
OEEO klasificirano	Ne
Proizvajalec motorja	Kubota / Vanguard
	POWER TROWEL CRT 48
	37V-PS EU / POWER
	TROWEL CRT 48 57K-
	PS EU
Variacija izdelka	Bencin
Vir napajanja	1,075 g/kWh / 810
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	g/kWh
Širina embalaže	1,410 mm
Višina embalaže	1,860 mm
Premier gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2,660 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	27.6 kW / 42.5 kW
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	94,3 dB(A) / 96,3 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	111,7 dB(A) / 114,8 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	652 kg / 746 kg
Bruto teža artikla	712,000 g / 806,000 g
Teža	1,437 lbs / 1,645 lbs

itrostih z minimalnim premikanjem krmilne palice.

Razpoložljivi sta dve motorski variantni z različnimi zmogljivostmi – Kubota z 27,6 kW in Vanguard z 42,5 kW – ki zagotavljata fleksibilnost pri izbiri glede na specifične zahteve projekta.
