

Datum: 20.06.2026



[Talni rezalnik FS 7000 D](#)

(slika je simbolična)

Kategorija: [Cestni in talni rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **88.901,24 €**

Spletna brez DDV: **58.295,89 €**

Spletna cena z DDV: **71.120,99 €**

Ni na zalogi

Ta rezalnik betona ponuja različne možnosti konfiguracije. Izberite med razpoložljivimi možnostmi premera rezalnega kolesa in največje globine reza glede na vaše potrebe. Na voljo so kolesa s premerom 900 mm ali 1000 mm, z največjo globino reza 361 mm ali 411 mm.

Profesionalni dizelski talni rezalnik FS 7000 D - učinkovitost in zmogljivost

FS 7000 D je vrhunski samohodeni talni rezalnik, zasnovan za najzahtevnejša dela pri rezanju asfalta in betona. Opremljen je s sodobnim turbodizelskim motorjem Deutz, ki je skladen z najstrožjimi okoljskimi standardi EPA Stage 4 in EU Stage V, kar zagotavlja nizke emisije in trajnostno delovanje.

Optimalna zmogljivost in uporabnost

Rezalnik odlikuje impresiven navor, ki zagotavlja maksimalno produktivnost tudi v najtežjih delovnih pogojih. Z maksimalno globino reza do 411 mm in možnostjo uporabe rezalnih plošč premera do 1000 mm, se FS 7000 D prilagaja različnim zahtevam delovišč. Različice s 3-stopenjskim menjalnikom omogočajo optimalno prilagajanje hitrosti in moči glede na različne premere rezil in materiale.

Ergonomija in udobje uporabe

- Intuitiven nadzorni panel z jasnim prikazom vseh ključnih parametrov
- Električni sistem sledenja z indikatorjem položaja na zaslonu
- Nastavljivi ročaji za udobnejše delo in natančnejše reze
- Dodatno 5. kolo za lažje manevriranje in natančnejšo poravnavo rezov
- Optimizirana porazdelitev teže za boljši oprijem in enostavnejše upravljanje

Napredne funkcije za večjo produktivnost

Sistem IntelliSeal omogoča vsaj 250 ur delovanja brez vzdrževanja gredi rezila, kar bistveno zmanjša čas in stroške vzdrževanja. Samodejni omejevalnik globine omogoča natančno zaustavitev na želeni globini rezanja, prilagodljiv za vse premere rezil. Sklopka rezila omogoča varno zaustavitev rezila med delovanjem motorja, kar je idealno za varen transport med lokacijami.

Učinkovit sistem prenosa moči s pravokotnim menjalnikom zagotavlja optimalen navor na gredi rezila ob zmanjšanih vi

Specifikacije

Hitrost prenosa za vzvratno vožnjo	0 m/min
Hlajenje motorja	Tekočina /Zrak
OEEO klasificirano	Ne
Variacija izdelka	FLOOR SAW FS 7000 D 1000mm Deutz St5 3SPD ETRK CI CE / FLOOR SAW FS 7000 D 900mm Deutz St5 3SPD ETRK CI CE
Vir napajanja	Dizel
Znamka motorja	Deutz
Bruto teža artikla	1,180,000 g / 1,285,500 g
Garancija	1 leto
Premer rezalne plošče	1,000 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,092 mm
Višina embalaže	1,651 mm
Dolžina embalaže	2,083 mm
Število prestav menjalnika	3
Število udarcev	4-taktni motor
Valji	4
Prostornina rezervoarja za gorivo	40 l
Hitrost prenosa naprej	76 m/min
Max. globina reza	374 mm / 411 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	843 g/kWh

bracijah, kar prispeva k večji natančnosti rezov in manjši utrujenosti uporabnika. Samodejna prilagoditev osvetlitve zaslona omogoča odlično berljivost v vseh svetlobnih pogojih.

Talni rezalnik FS 7000 D je na voljo v različnih konfiguracijah, vključno z enostopenjskim ali 3-stopenjskim menjalnikom, elektronskim sistemom sledenja na zadnji osi, dodatnim 5. kolesom in različnimi kompleti opreme za optimalno prilagoditev vašim specifičnim potrebam.
