



(slika je simbolična)

Talni rezalnik Husqvarna FS 5000 D

Kategorija: [Cestni in talni rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **74.464,52 €**

Spletna brez DDV: **48.829,20 €**

Spletna cena z DDV: **59.571,62 €**

Ni na zalogi

Sodobna FS 5000 D je zmogljiva dizelska pohodna žaga z nizkimi emisijami, skladna s predpisi Tier 4. Idealno za rezanje betona in asfalta do globine 374mm. Primerno za srednje velika cestna dela in manjša sanacijska dela, ki zahtevajo visoko produktivnost. Zaradi velike zmogljivosti, kompaktne velikosti in dobrega manevriranja je zelo vsestranski talni rezalnik. Opremljen je z intuitivno in ergonomsko digitalno nadzorno ploščo z vsemi pomembnimi funkcijami in je enostaven za nadzor.

Talni rezalnik Husqvarna FS 5000 D - Vrhunska moč in natančnost

Husqvarna FS 5000 D je izjemno zmogljiv dizelski talni rezalnik, zasnovan za profesionalno rezanje betona in asfalta. Opremljen z naprednim dizelskim motorjem Yanmar s 4 valji in 4-taktnim delovanjem, ki zagotavlja impresivno moč 35,5 kW ob nizkih emisijah, skladnih s predpisi Stage IIIB / Tier 4.

Napredna tehnologija za maksimalno učinkovitost

Rezalnik odlikuje intuitivna digitalna nadzorna plošča, ki omogoča enostaven dostop do vseh pomembnih funkcij - od nadzora vrtljajev rezila, hitrosti pomika in elektronskega sledenja do merilnika globine, razmerij jermenice in jermena ter opomnikov za vzdrževanje. Posebej impresiven je sistem IntelliSeal, ki omogoča vsaj 250 ur delovanja brez vzdrževanja ležajev.

Prilagodljivost za vsako delovno okolje

FS 5000 D je na voljo v različnih konfiguracijah, ki podpirajo rezalne plošče premera 500 mm, 750 mm ali 900 mm, kar omogoča maksimalno globino reza od 193 mm do 374 mm. Različica s 3-stopenjskim menjalnikom zagotavlja optimalno moč in hitrost za različne premere rezil, kar je idealno za projekte, ki zahtevajo uporabo različnih velikosti rezil.

Ergonomija in udobje upravljanja

- Nastavljivi ročaji za udobnejši položaj in ravnejše reze
- Samohodna funkcija za enostavno upravljanje
- Elektrohidravlični nadzor globine rezila
- Nastavljiv in teleskopski kazalnik za boljšo vidljivost
- Optimizirana porazdelitev teže za boljši oprijem in udobje

Inovativ

Specifikacije

Hlajenje motorja	Tekočina /Zrak
Nadzor globine rezila	Elektrohidravlični
OEEO klasificirano	Ne
	FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp 500mm CE FP ETRK w/cl / FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp 650mm CE FP ETRK w/cl / FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp 750mm CE FP 3SPD ETRK w/cl / FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp 900mm CE FP 3SPD ETRK w/cl / FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp 900mm CE FP ETRK w/cl
Variacija izdelka	Dizel
Vir napajanja	Yanmar
Znamka motorja	1,754 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,092 mm
Širina embalaže	1,651 mm
Višina embalaže	1,310 mm
Višina velikosti izdelka	1.307 obr./min / 1.355 o/min / 1.568 vrt/min / 2.400 obratov/min / 3.197 obratov/min
Vrtljaji izhodne gredi, Hitrost 1	1.526 obratov/min / 1.831 obr./min
Vrtljaji izhodne gredi, hitrost 2	2,070 mm
Dolžina embalaže	2.188 o/min / 2.626 obratov/min
Vrtljaji izhodne gredi, hitrost 3	1 / 3
Število prestav menjalnika	4-taktni motor
Število udarcev	4
Valji	24,5 l
Prostornina rezervoarja za gorivo	25 m/min
Hitrost prenosa za vzvratno vožnjo	25.4 mm
Premier vpenjalne osi	37 m/min
Hitrost prenosa naprej	193 mm / 262 mm / 312 mm / 374 mm
Max. globina reza	2,000,000 g / 2,200,000 g / 814,000 g
Bruto teža artikla	835 g/kWh
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	848 mm
Širina velikosti izdelka	500 mm / 650 mm / 750 mm / 900 mm
Premier rezalne plošče	900 kg
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	1,984 lbs
Teža	

ne varnostne funkcije

Za večjo varnost pri delu je rezalnik opremljen s sklopko rezila, ki omogoča zaustavitev rezila med delovanjem motorja, kar je koristno za varen transport med tovornjakom in deloviščem. Poleg tega je vgrajen sistem za hitro izključevanje pri udarcu rezila, ki preprečuje poškodbe v primeru, ko se rezilo stisne v zarezo reza zaradi toplotnega raztezanja betona. S prostornino rezervoarja za gorivo 24,5 litrov, vodnim hlajenjem motorja in hitrostjo prenosa naprej 37,19 m/min je FS 5000 D popolna izbira za srednje velika cestna dela in sanacijske projekte, ki zahtevajo visoko produktivnost, natančnost in zanesljivost.
